

日本露明纳ST-6喷枪 喷头 喷嘴

产品名称	日本露明纳ST-6喷枪 喷头 喷嘴
公司名称	深圳市锋达喷涂设备有限公司
价格	680.00/支
规格参数	品牌:岩田喷枪 型号:st-6
公司地址	广东省深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-33134605 18928478290

产品详情

供应日本露明纳st-6喷嘴，波峰焊喷嘴st-6，松香喷嘴st-6

st-6产品说明：

广泛适用于工业、机械、电子、脱模、印刷、塑料、食品、纺织、医药、化妆品、玻璃、橡胶等，特别适用于密封或狭窄空间。

具有便捷合理的喷幅、涂料调节、等功能。

不锈钢喷嘴，涂料针。

日本st6露明纳喷枪st-6机器手喷嘴露明纳自动喷头

日本露明纳st-6喷枪适用于钢板冷却、钢板润滑、真空泡壳、医药、食品、纺织、印刷等行业操作。

1.涂料供给方式为压送式。2.喷雾样式为扇形及圆形。3.其口径有：0.5/1.0/1.3/2.0mm；

4.st-6吹付距离为200mm-300mm；5.喷幅为200~400mm；6.概略重量为：280g。

产品优势:枪体小,操作简单；具有多种喷嘴口径供选择,让您使用更方便；

喷嘴和顶针采用不锈钢材质,适合喷涂水性涂料。工作原理喷嘴的内部有气动式活塞机构，

活塞上方装有一支不锈钢喷针，活塞后方装有一组高张力弹簧。压缩空气停止供应时，弹簧将活塞及喷针向前顶住，喷针与喷嘴以高精度的紧密配合阻断液体通过，反之，压缩空气的压力，将活塞推开，喷针与喷嘴有间隙让液体喷出，液体与雾化空气接触产生雾化效果。

喷枪活塞作用空气与雾化用空气共用，压缩空气的压力必须高于活塞弹簧的弹力（ $2\text{kg}/\text{cm}^2$ ）

喷枪才能正常工作。2.适用高雾化要求、喷雾开关频率较低的工作环境3.典型应用1.涂层

2.厂房加湿等st-6喷枪活塞作用空气与雾化用空气分离型1.工作原理喷嘴的内部有气动式活塞机构，

活塞上方装有一支不锈钢喷针，活塞后方装有一组高张力弹簧。压缩空气停止供应时，

弹簧将活塞及喷针向前顶住，喷针与喷嘴以高精度的紧密配合阻断液体通过，反之，

压缩空气的压力，将活塞推开，喷针与喷嘴有间隙让液体喷出，液体与雾化空气接触产生雾化效果。

喷枪活塞作用空气与雾化用空气分开，雾化用空气压力在 $0.1\text{--}2.0\text{kg}/\text{cm}^2$ 也能进行喷雾作业，

实现低压雾化，有效抑制雾化颗粒飞扬。2.适用高雾化要求、

间歇性喷雾的工作环境3典型应用1.油性、焊锡等精细喷雾2.食品机械3.降温、加湿

主要用途: 1, 油漆涂装. 2, 压铸机模具离型剂自动喷雾. 3, 塑胶成型机之模具离型剂喷雾.

4, 模具之喷雾冷却. 5, 自动润滑给液. 6, 生产线液体喷雾.

使用注意事项: 1, 自动喷枪喷雾应当装置於喷雾架或机台上. 2, 适当喷雾距离约为 $15\text{--}20$ 公分.

3, 入料接头及入气接头应当用标示区别及旋紧. 4, 喷涂压力视使用条件而定, 一般来说在 $3\text{--}5\text{ kg}/\text{cm}$