

供应H2QS蒸汽式往复泵

产品名称	供应H2QS蒸汽式往复泵
公司名称	淄博海润泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区西域城村
联系电话	0533-4611889 13561645940/13789893944

产品详情

蒸汽往复泵是用蒸汽为动力，根据唧筒原理作用的一种抽水设备，主要用于中小型锅炉给水、炼油厂输送石油产品、矿井排水等。各种蒸汽泵的汽缸工作压力为1.4mpa，排出压力为1.7mpa，适用于饱和蒸汽和过热蒸汽，气温不超过200℃。型号意义：例 h2qs-4.8/17 2-双缸 q-汽力驱动 s-输送介质为水 4.8-流量值(m³/h) 17-压力值(1.7mpa) 新型号 汽缸直径：毫米 水缸直径：毫米 往复行程：毫米 流量：m³/时 往复次数：次/分钟 连接管口(毫米) 外形尺寸 底脚尺寸 底脚螺丝 机重：kg 进汽 排汽 进水 出水 h2qs-9/25 152 80 152 5.5-11 30-60 20 40 65 40 1124×406×528 753×320 m12 850 h2qs-53/25 250 130 250 24-40 30-50 50 65 125 100 1515×652×787 1055×480 m22 920 型号原型号 汽缸直径 毫米 水缸直径 毫米 往复行程 毫米 流量 (米³/时) 往复次数 次/分钟 连接管口径 进汽 排汽 进水 出水 h2qs-3.5/17 hqb-2 80 50 75 2.4 0.67 75 10 15 25 20 h2qs-4.8/17 hqb-3 115 70 102 3-6 0.84-1.68 38-70 15 20 50 40 h2qs-9/17 hqb-4 133 89 127 5-11.5 1.4-3.22 30-64 20 32 65 40 h2qs-15/17 hqb-5 152 102 152 6-16.5 1.68-4.62 30-60 25 32 80 50 h2qs-21/17 hqb-6 190 110 200 11-20.5 3.08-5.74 30-50 40 50 100 80 h2qs-29/17 hqb-7 190 130 200 16.5-29.5 4.62-8.26 30-50 40 50 100 80 h2qs-53/17 hqb-9 250 150 250 22.5-53 6.3-14.8 26-45 50 65 125 100 h2qs-63/17 hqb-11 300 180 300 38-63 10.64-17.64 24-40 50 65 150 100

注当蒸汽泵用于锅炉给水时,流量将降低20%左右,往复次数亦相应的减少。