

金属氟碳漆 氟碳金属漆 外墙氟碳漆 钢构氟碳漆

产品名称	金属氟碳漆 氟碳金属漆 外墙氟碳漆 钢构氟碳漆
公司名称	佛山市顺德区力科化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:顺峰 型号:S6801 5:1
公司地址	广东省佛山市顺德区大良沙头工业区
联系电话	0757-22271387

产品详情

顺峰氟碳漆

是由氟碳树脂、颜料、助剂等加工而成，是目前综合性能最优异的涂料之一。由于树脂分子内含有有机物中键能最高的C—F键，使得氟碳漆

涂料具有许多优于普通涂料的特殊性能。主要表现在：耐候性、耐盐性、耐洗性、不粘附性等方面。

以上技术指标均数倍于普通涂料。故氟碳漆

有“涂料王”的誉称。氟碳漆被广泛应用于油罐、地上地下输油管路、船舶、钢结构、桥梁、钢厂、电厂、输电铁塔、化工车间、港口机械及混凝土等。防腐涂料起到保护钢铁，有色金属及混凝土的作用，防止金属氧化锈蚀及混凝土的粉化。

产品特点

(1)、优良的防腐蚀性能——得益于极好的化学惰性，漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂，为基材提供保护屏障。该漆膜坚韧——表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好。显示出极佳的物理机械性能。(2)、免维护、自清洁——氟碳涂层有极低的表面能、表面灰尘可通过雨水自洁，极好的疏水性(最大吸水率小于5%)且斥油、极小的摩擦系数(0.15—0.17)，不会粘尘结垢，防污性好。(3)、强附着性——在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、氯乙烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优良的附着力，基本显示出宜附于任何材料的特性。高装饰性——在60度光泽计中，能达到80%以上的高光泽。

(4)、超长耐候性——涂层中含有大量的F—C键，决定了其超强的稳定性，不粉化、不褪色，使用寿命长达20年，具有比任何其他类涂料更为优异的使用性能。优异的施工性——双组分包装、贮存期长、施工方便。

氟碳漆技术性能：建议涂装道数：1-2道。

项目	指标	项目	指标
漆膜外观	平整、光亮	附着力（划圈法）	< 2
干燥时间：表干（h）	< 0.5	干燥时间：实干（h）	24
完全干燥：（天）	7	粘度（涂—4）s	> 60
柔韧性（mm）	1	耐洗刷性（次）	> 1000
耐污染性（反射系数下降率，%）	< 5	冲击强度（kg.cm）	50
耐水性（200h）	不起泡、不脱落	耐溶剂性： （苯、挥发油）10d	外观无变化
耐盐雾（1000h）	不起泡、不脱落	耐油性（70#汽油）30天	外观无变化
耐腐蚀性：（10%硫酸、盐酸）30天	外观无变化	耐腐蚀性： （10%氢氧化钠）30天	外观无变化

三、氟碳漆使用注意事项： 1.调配好的氟碳漆涂料必须3小时内用完，以避免超过活化期作废。
2.该氟碳漆应置于干燥、防水、防漏、防晒、防高温、远离火源。 3.开罐后，用120—200目过滤后使用。
4.施工温度：5—35 为宜，相对湿度小于80 %

特性： 1.与传统油漆涂料比较，具有更加出色的耐光，耐侯性； 2.与传统的外墙贴铝塑板相比，操作更简易，翻新容易，不受建筑物形状的限制，可任由设计者发挥想象力；
3.造价比铝塑板低很多，又可达到相同的效果； 4.质量轻，不会给墙体带来沉重的负担，不存在铝塑板坠落的危险。专业生产，环保性强，厂家直销，技术支持。可以根据你的需要进行配色。