

电动执行器优点电动执行器阀门查看

产品名称	电动执行器优点电动执行器阀门查看
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:LN1458
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱是为电动装置配套的产品。

该产品符合本公司的企业标准Q/3204CN002-2011《矿用隔爆型阀门电动装置控制箱技术条件》的规定；符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》；GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆型“d”保护的的设备》及GB3836.3-2010《第3部分：由增安型“e”保护的的设备》。

江苏兰阀通用设备有限公司带煤安证防爆阀门控制箱防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1~T4组的性气体混合物。

防爆要点

- 1) 控制箱要求隔爆空腔内部的爆炸性混合物产生爆炸时，隔爆外壳不损坏，并且保证内部火焰不能通过外壳接合面而引起控制箱外部爆炸性混合物爆炸。
- 2) 组成隔爆外壳的零件，精加工后均经过GB3836.2-2010规定的1.0MPa，历时不小于10S静压试验合格，以保证可承受最大的内部爆炸压力而不损坏。
- 3) 联接隔爆外壳的紧固螺栓数量不可缺少，拧入深度为螺栓直径的1.2~1.5倍，以承受爆炸压力。每个螺栓和螺母下均有弹簧垫圈，防止自行松脱。
- 4) 控制箱的箱体、箱盖、接线盒盖、透明件、接线端子、电缆密封圈等是隔爆零件，其隔爆面不得磕碰，不得有划痕等影响隔爆效果的缺陷。
- 5) 接线盒进、出线口设有密封圈（见图3），其电缆最小外径要与密封圈内径相符，以保证压紧螺母压装后，使密封圈与电缆间以及密封圈与接线盒体间无间隙，否则不能隔爆。

江苏兰阀通用设备有限公司建于2006年。注册资金3028万元.公司有自己的研发团队及技术.

ZB系列电动装置是本公司根据煤矿管路控制阀门的特殊工况和环境而开发，设计和制造。

电动装置的性能符合本公司企业标准Q/3204CN001-2011《矿用隔爆型阀门电动装置技术条件》、GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆型“d”保护的 设备》的规定。防爆标志为Exd Mb。