

43米混凝土泵车厂家直销价格

产品名称	43米混凝土泵车厂家直销价格
公司名称	浙江信瑞重工科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:trueMAX
公司地址	海宁市尖山新区海丰路118号
联系电话	0573-87637915 17858811257

产品详情

产品主要参数

外形尺寸	11725mm × 2496 mm × 3996mm (长 × 宽 × 高)			
底盘型号	ZZ5347V524HE1	底盘驱动方式		
最高车速	90km/h	整车质量		
发动机	发动机类型	四冲程, 直列6缸	轴距	第一轴距 4800mm
	发动机型号	MC11.40-50	第二轴距	1400mm
	发动机功率	297KW	轮距	前轮 2022mm
	最大扭矩	1900N.m/1000-1400rpm	后轮	1830mm
	尾气排放标准	国V	轮胎尺寸	
	发动机排量	10.518 L	最小转弯半径	
	臂架部分		臂架型式	5节“RZ”
变速箱	型号	HW19710T	第一节臂	长度
	操纵方式	机械式		转角
	前进档位数	10档	第二节臂	7626mm
	泵送档位	第10档		180°
泵送系统	驱动方式	电控驱动	第三节臂	7220mm
	主油缸内径 × 行程	150mm × 1800 mm	第四节臂	7600mm
	输送缸内径 × 行程	260 mm × 1800 mm		240°
	阀门形式	S 阀	第五节臂	7749mm
	活塞形式	分体式	转台旋转角	± 360°
	出料口尺寸	175mm	臂架垂直高度	43m
	混凝土理论排量	低压150m ³ /h	臂架水平长度	39m
		高压85m ³ /h	输送管径	DN125
	理论泵送压力	低压5.9MPa	布料软管长	3m
		高压10.7MPa		
理论泵送次数	低压26次/分钟			

		高压15次/分钟		液压系统压力	32MPa
	料斗容积	700L	支腿	前支腿展开最大间距	8697mm
	上料高度	1.5m		后支腿展开最大间距	8946mm
	塌落度	10cm~23cm		20MPa	
	最大骨料尺寸	40 mm	动力部分	分动箱	株齿
	系统油压	32MPa		主油泵	德国力士
	高低压切换	一键自动切换		臂架/支腿油泵	
水泵	液压驱动	辅助油泵	皖液		手动
	水泵型号	0720CS	遥控器		
	水泵最大压力	7MPa	水箱容积		
	混凝土管清洗方式	水洗/干洗	油箱容积		
润滑方式		脂手动润滑	液压油冷却方式		
		液压油自动润滑			