

变压器换油变压器加油价格

产品名称	变压器换油变压器加油价格
公司名称	东莞市质高机电工程有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:质高 型号:变压器 S11-M-2500/10:Dyn11
公司地址	广东省东莞市东城周屋工业区龙华路温塘工业园
联系电话	13925508852

产品详情

服务热线:13925508852 伍生 给变压器加油应由两人进行。停电后,应首先分别将变压器两侧三相绕组短路接地,然后松开油枕顶部密封螺母,擦去灰尘及杂物,准备作加油口。变压器运行中因呼吸凝结水聚集、沉淀在油枕底部,为防止加油时油流将这些沉淀水冲变压器本体,加油前要先松开油枕底部螺母,放出油枕中少量存油,若油机中存油较多可先放入干净、干燥的容器内;如油色透明,油质较好,沉淀后可重新加入,但尽量不用为好。加油前应从变压器底部取样阀取少许油样,现场作初步质量鉴定。发现油中有水分、杂质、颜色较深(浅褐色)、混浊、透明度差,应首先考虑送供电部门检定。

变压器油的主要作用 1.绝缘作用:变压器油的绝缘强度比空气高得多。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。2.散热作用:变压器油比热大,常作为冷却剂使用。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。3.消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。

公司拥有一批长期从事工程施工、改造,抢修、维护、保养,安装及试验的专业施工队伍,技术力量雄厚、经验丰富、工作态度诚恳。同时拥有完备的工程施工机械设备。

先进的质量检测设备及一批服务意识强

、工作积极、业务熟练的技术人才。在专业技能方面、工程质量、服务时效方面提供有力的保障。

展望未来,公司将一如既往的遵循企业经营宗旨和理念,坚持客户的需要就是我们的追求,竭诚为客户

提供更优质的服务。

质高“质量好，效率高”优质产品，合理价格，贴心服务，是您的首选。