银行防尾随锁 瓯宝 银行防尾随锁

产品名称	银行防尾随锁 瓯宝 银行防尾随锁		
公司名称			
价格	.00/个		
规格参数	品牌:瓯宝 型号:银行防尾随锁 材质:不锈钢		
公司地址	浙江丽水市莲都区碧湖产业区块碧兴街809号		
联系电话	86 0578 2070290 15805889203		

产品详情

 品牌
 瓯宝
 型号
 银行防尾随锁

 材质
 不锈钢
 适用范围
 小区门,铁门

防尾随联动互锁系统,是瓯宝公司专为防尾随联动互锁安全门设计制作的专用锁具。

它集电控联动互锁装置于锁体一身,采用独特的钥匙和手柄锁死技术(已获国家专利),以双门双锁组合的形式,组成一个通道型内外门控制系统,真正做到联动互锁(进出都必须关好已打开的门才能开启另一扇门)。

安装时只需外接电源,把两锁线路与系统控制盒对接即可完成,是新一代高度集成,功能齐全,安装简易的高科技专利产品。

主要功能:

1、联动互锁功能:正常使用时,联动门内外门不能同时开启形成通道。整个系统分为a,b两道门,当两门关闭时,两锁处于锁闭状态。当开启其中的一扇门锁,如从a门进入时(钥匙,非接触感应卡)开锁,进入防尾随区,此时必须关上a门后才能开启b门的锁,否则b门不能开启(钥匙或感应卡都不能开启)。从b门进入时,异向出门,用手柄开启b门锁后,必须关好b门才能开启a门的锁。2、紧急闭锁功能:当银行出现异常情况时,银行监控人员可按下"紧急关"按纽,锁闭两扇门锁,这时手柄、钥匙、感应卡都无法开锁,使银行工作人员与外界处于通道隔离状态,从而保证银行的安全性。手动复位后恢复正常。3、同时开启功能:当银行出现紧急情况需要撤离时,可直接按下"紧急开"按纽,两扇门的锁同时开启并形成通道,方便银行工作人员迅速撤离。手动复位后恢复正常。4、门状态提示功能:当联动门的内门或外门处于未锁闭状态超过10s时,锁体发出声光报警。5、手动开启功能:当主备电源同时断电或电控系统出现故障时,具有手动(钥匙或手柄)开启的功能。