

# ZDF型多功能电磁阀图片

产品名称	ZDF型多功能电磁阀图片
公司名称	茨普阀业（上海）有限公司
价格	180.00/台
规格参数	口径:15-250 型号:ZDF 压力:0.04-1.6
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

## 产品详情

### 一、ZDF系列多功能电磁阀产品特点：

革除旁路隔离安装管路兼具手动功能，省去三只手动阀，可以在线维修，大大降低成本。介质粘度适用范围可调节可实现气、水、油通用，方便采购、贮存、安装和维护。阀门开启关闭时间可调节满足各种不同要求，有效防止水锤破坏。阀门开度可以调节最大和最小开度可预置，提高自动控制精度。主阀磨损可以补偿延长阀门使用寿命，经受十五年长期考验。

### 二、ZDF系列多功能电磁阀结构原理：

本阀巧妙地将先导电磁阀、手动阀和节流阀组合于一体，先导阀接受电信号开关后带动主阀动作。调节螺钉A、B可调节介质粘度适用范围和主阀开关时间，并可在主阀磨损后进行补偿。导阀需维修时只要旋紧调节螺钉B和隔离螺钉C，即可拆下，并可用手动螺杆操作。该螺杆还可用来预置电磁阀自动控制时的最大或最小流量。

### 三、ZDF系列多功能电磁阀技术参数：

### 四、上海茨普ZDF系列多功能电磁阀外型尺寸

项目	说明
工作介质	空气、煤气、蒸汽、水、氟里昂及粘度 50cSt的油或其他液体

介质 温度	ZDFc : -10 ~ 50 ZDFd-40 ~ 60 ZDFz : 0 ~ 150 ZDFk:-10 ~ 205											
公称 压力M Pa	1.6											
工作 压差M Pa	0.04 ~ 1.6											
电源 电压V	AC220其余规格可作特殊订货											
公称 通径m m	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	250
额定 流量 系数K v	2.8	5.0	8.5	12	18	28	40	64	99	250	420	660
泄漏 量ml/ min	0.9	1.5	1.5	3.0	3.0	4.5	6.0	9.0	17	27	45	74
功率V A			11					20			44	

DN	连接		H1	H2		L	W1	W2
	形式	尺寸		普通型	防爆型			
15	内螺纹	G1/2	23	82	147	76	23	133
20		G3/4	23	82	147	76	23	133
25		G1	28	85	152	92	28	136
32		G11/4	34	90	157	107	34	150

40	G11/2		43	102	168	148	43	195					
50	G2		46	105	173	160	46	202					
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	250	
D	95	105	115	135	145	160	180	195	220	280	335	405	
D1	65	75	8,5	100	110	125	145	160	180	240	295	355	
n-d	4-12	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-2	12-2
	>											3	5
L	90	115	125	140	165	190	265	310	350	450	600	800	
W	133	133	136	150	195	202	253	305	356	295	390	525	
H	82	83	85	90	102	105	162	181	209	393	443	450	

### 五、ZDF型多功能电磁阀订货说明：

订货时请注明以下内容：1、 产品名称与型号 公称直径 电源电压 工作压差 使用介质 连接方式 介质温度 工称压力 操作方式（常开、常闭） 是否带附件以便我们的为您正确选型。

2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图

,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：18217035071