

国家电网户内户外防火阻燃PC透明电表箱招标标准

产品名称	国家电网户内户外防火阻燃PC透明电表箱招标标准
公司名称	武汉谷龙电气设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:谷龙 型号:GL 材质:PC/ABS
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86638688 13367253416

产品详情

电表箱包括单相表箱和三相表箱两大部分，适用于交流50HZ或60HZ，额定工作电压至200V、380V、693V，额客工作电流为10A ~ 225A的供电系统中，供单相电能和动力电能的计量与控制管理

使用条件：

1. 环境温度-40 ~ +80 ，并且24小时内平均温度不超过+35 。
2. 空气清洁，相对湿度在40 时不超过80%，温度较低时允许有较高的相对湿度。

产品安装与使用

1安装时请仔细检查电表箱各零部件的完好性。

2电表箱应垂直安装，倾斜角。度不得超过5°

3安装位置应选择无剧烈震动、冲击及不足以腐蚀电器元件的地方。

4因电表箱锁使用的材料不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类、溶于氧化径类和芳香族深剂，所以应避免与这些化学物质接触或一起使用。

5在使用过程中应避免尖锐物品及硬物碰撞刮伤电表箱的表面

6电表箱安装时应尽量选择阴凉干燥的场所，避免阳光长时间直接照射，以延长电能表的使用寿命。