

# 厂家直销键盘线路，薄膜开关印刷专用导电银浆

产品名称	厂家直销键盘线路，薄膜开关印刷专用导电银浆
公司名称	广州市杰迅电子材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:杰迅 型号:8190
公司地址	广州市天河区龙洞迎龙路260号龙山工业园B3栋3楼
联系电话	020-87022069 13560367313

## 产品详情

### 产品描述

8190A是一款防手汗黄变比较优异的导电银浆，无卤素，符合欧盟新的环保测试标准。适用于笔记本键盘线路、高要求薄膜开关及其它高性能柔性线路的印刷，能有效减少因手汗发黄现象，能提供很低的阻值，同时它具有良好的硬度、弯曲性。

### 浆料特性

- . 防手汗黄变
- . 方阻低
- . 耗墨量低

### 印刷工艺

- . 丝网印刷设备：

全自动印刷机 半自动印刷机

手动印刷 80度刮胶（重要推荐）

- . 基材：

聚酯（PET膜）

. 丝网类型：

聚酯网、不锈钢网

干燥条件：以下二种干燥条件均可完全固化，满足使用要求

1、烘箱实测140 °C、60min 单片烘烤

2、红外IR炉实测135 °C、90 ~ 120s，烘箱

实测150 °C 20片叠烘60min。

. 代表性的厚膜印刷网：

100T的聚合物：8  $\mu$  m

120T的聚合物：10  $\mu$  m

. 清洗溶剂：丙酮，DBE等有机溶剂

### 品质参数

灰色

1-1 Viscometer, # 3spindle, 6rpm 25 °C ) : 26~35 Pa · s

. 刮板细度：

4th scratch      10  $\mu$  m

50% point      5  $\mu$  m

. 方阻(mW/sq/mil)：      8.5

. 附着性(3M Scotch tape #600)：      100/100

. 铅笔硬度：      2H.

· 弯折性(对折180° 10次)阻值

R<300%

## 储存方法

常温阴凉、密闭容器中可保存3个月

## 注意事项

1. 使用前请充分搅拌浆料，使其均匀。
2. 该产品含有机溶剂，在使用时工作场所须保持空气流通。