

供应键盘线路，薄膜开关印刷导电碳浆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应键盘线路，薄膜开关印刷导电碳浆 |
| 公司名称 | 广州市杰迅电子材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:杰迅 型号:1078 |
| 公司地址 | 广州市天河区龙洞迎龙路260号龙山工业园B3栋3楼 |
| 联系电话 | 020-87022069 13560367313 |

产品详情

产品描述

1078一款不含卤素的聚合物导电碳浆，符合欧盟新的环保测试标准。用于键盘线路、薄膜开关及其它柔性线路的印刷。此产品导电性能优良，在要求的温度下完全固化后，能提供很低的阻值，同时它具有良好的硬度。

浆料特性

- . 与聚酯胶片附着力强
- . 良好的印刷性能
- . 耗墨量低

印刷工艺

- . 丝网印刷设备：

全自动印刷机 半自动印刷机

手动印刷 80度刮胶（重要推荐）

- . 基材：

聚酯（PET膜）

. 丝网类型：

聚酯网、不锈钢网

干燥条件：以下二种干燥条件均可完全固化，满足使用要求

1、烘箱140 、60min 单片烘烤

2、红外IR炉145 、90 ~ 120s , 烘箱

150 20片叠烘60min。

. 代表性的厚膜印刷网：

100T的聚合物：8 μ m

120T的聚合物：10 μ m

. 清洗溶剂：丙酮，DBE等有机溶剂

品质参数

J-1 Viscometer,# 3spindle , 6rpm 25) : 大于100000cp.s

. 刮板细度：

4th scratch 15 μ m

50% point 10 μ m

. 附着性(3M Scotch tape #600) : 100/100

. 铅笔硬度： 2H.

储存方法

常温阴凉、密闭容器中可保存6个月

注意事项

1. 使用前请充分搅拌浆料，使其均匀。
2. 该产品含有机溶剂，在使用时工作场所须保持空气流通。