

科兴排烟防火阀厂家生产销售

产品名称	科兴排烟防火阀厂家生产销售
公司名称	科兴空调设备制造有限公司销售部
价格	面议
规格参数	品牌:科兴 型号:常开常闭
公司地址	河北省衡水市故城县衡德工业园
联系电话	0318-5535155 13953495658

产品详情

排烟防火阀的详细介绍：

排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢，镀锌板，不锈钢。

1.用途 (1) 阀门平时处于常闭状态，火灾时手动或自动开启，当气流温度达到280 时，温感器动作，阀门关闭；

(2) 可通过DC24V电源使阀门关闭；(电动型排烟防火阀) (3) 手动关闭或手动复位；

(4) 关闭后DC24V电动复位；(全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方)

(4) 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 优点：1、漏风量低，气密性能好。

2、电动开启消耗电流小。3、防腐性能强，使用寿命长。(材质为不锈钢型)

4、执行机构驱动灵活。反馈、连锁信号准确。 主要功能、特点

1、输入DC24V电信号，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭；(电动型排烟防火阀)。

2、手动关闭，手动复位。 3、可输出阀门开启信号及连锁控制信号。 2. 分类

排烟防火阀类型:1.常开型排烟防火阀 2.常闭型排烟防火阀 3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)

4.自动复位型排烟防火阀 2.1常开型排烟防火阀 功能如下:

2.1.1平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。

2.1.2当管道温度达到280 时,熔断器动作,阀门自动关闭。 2.1.3输出阀门关闭信号,连锁排烟风机停止。

2.1.4手动关闭,手动开启。 2.2常闭型排烟防火阀,又名二次动作排烟防火阀 功能如下:

2.2.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门迅速开启。

2.2.2输出阀门开启信号,连锁控制消防排烟风机。 2.2.3手动开启,手动复位关闭。

2.2.4当管道温度达到280 时,熔断器动作,阀门重新关闭。 2.3远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型) 功能如下: 2.3.1具有常闭型排烟防火阀的所有功能 2.3.2可远距离手动开启、手动复位关闭。

2.3.3钢绳控制距离标准为6m(超长可定制) 2.4自动复位型排烟防火阀

2.4.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门自动开启。

2.4.2当管道温度达280 时,熔断器动作,阀门自动关闭。 2.4.3可手动开启。 2.4.4阀门开启后,无需人工复位,只要输入DC24V电源,阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前,如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能)。

2.4.5输出阀门开启信号,连锁控制排烟风机启停。

2.4.6如果用记忆合金温感器,可反复使用,无需更换。