

YK18DF-2CS防爆荧光灯电子镇流器

产品名称	YK18DF-2CS防爆荧光灯电子镇流器
公司名称	浙江乾弘防爆电气有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:乾弘 型号:YK18DF × 2CS 宜昌保护:有
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	057727879659 13083936919

产品详情

一、概况 荧光灯电子镇流器问世于八十年代初，由荷兰飞利浦公司首先研制成功。由于它与传统的电感式镇流器相比，特别在电性能上更有独特之处。所以电子镇流器是具有强大的生命力。荧光灯电子镇流器的电路设计有多种多样，在科学突飞猛进的今天，荧光灯电子镇流器的设计正趋向集成化或模块化，目的是使电路结构简单，电气性能更可靠，稳定，安全。本公司研制生产的YK18DF × 2CS防爆电子镇流器主要应用于安装18W双管单脚荧光灯（T8、T12）的荧光灯具的装置。

二、性能特点
YK18DF × 2CS防爆电子镇流器（1）节能。使用50—60Hz频率供给灯管，使灯管光效比工频提高约10%，且自身功耗低，使灯的总输入功率下降约20%，有更佳的节能效果。

YK18DF × 2CS防爆电子镇流器（2）消除频闪，使光源输出更稳定。
有利于提高视觉分辨率，提高功效；降低连续作业的视觉疲劳，有利于保护视力。

YK18DF × 2CS防爆电子镇流器（3）起点更可靠。预热灯管后一次起点成功，避免了多次起点。

YK18DF × 2CS防爆电子镇流器（4）功率因数高。其功率因数高于0.95。

YK18DF × 2CS防爆电子镇流器（5）稳定输入功率和输出光通量。

有良好的稳压性能，在电源、电压偏差很大时，仍能保持光源恒定功率，稳定光照度，有利于节能。

YK18DF × 2CS防爆电子镇流器（6）延长灯管寿命。

恒功率和灯管电流下降，以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。

YK18DF × 2CS防爆电子镇流器（7）噪音低。电子镇流器噪音可达35db以下，人们感觉不到噪音。

三、主要技术参数 YK18DF × 2CS防爆电子镇流器额定电压：AC220V

YK18DF × 2CS防爆电子镇流器额定频率：50Hz / 60Hz YK18DF × 2CS防爆电子镇流器额定功率：18W × 2

YK18DF × 2CS防爆电子镇流器功率因数：> 0.95 YK18DF × 2CS防爆电子镇流器防爆标志：ExmIIT4

YK18DF × 2CS防爆电子镇流器外形尺寸：318 × 62 × 42 YK18DF × 2CS防爆电子镇流器重量：0.8kg

四、接线图及外形安装示意图

五、荧光灯小知识

单脚荧光灯：直管荧光灯端头处一端只有1个角点。 双脚荧光灯：直管荧光灯端头处一端有2个角点。 单脚荧光灯相对于双脚荧光灯光源瞬间启动快，使用寿命更长，但对电子镇流器的内部配置要求相对要高，价格方面也会相应高。