

进口不锈钢高温高压电磁阀

产品名称	进口不锈钢高温高压电磁阀
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPD
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

进口不锈钢高温高压电磁阀 进口高压高温电磁阀**深圳派克阀门有限公司总代理

德国雷普国标集团是专业的高温高压阀门生产商，有三十多年的电磁阀研发及生产经验。德国雷普阀门---实行全球统一设计以及统一标准，高品质的阀门，全方面的技术，完善的服务，是我们成功的坚实基础。进口电磁阀选型首先应该依次遵循安全性，可靠性，适用性，经济性四大原则，其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)进口高温高压电磁阀具有体积小，耐压高，结构紧凑，省电节能等特点。在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的流体介质的通断进行二位式自动控制和远程控制。技术参数

原理结构：分步两次直动导向活塞式 工作环境温度：-20-+50 、 -40-+80

线圈工作温度：<+50 、 <+85 控制方式：常闭、常开

国际标准电压：AC (380、240、220、24) V、DC (110、24) V 流通流体介质：油、水、气等

流通流体温度：<-40 、 <-20 、 <+60 、 <+120 、 <+200 、 <+240 、 <+300

流通流体压力：50bar——1600bar 阀体材质：不锈钢 (304、316、316L)

阀体连接方式:凹凸法兰式、螺纹 (内螺纹、外螺纹)

线圈连接方式：铁罩三芯双护套电缆 (引线式、封闭式)、塑封线盒插头

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐 泄漏量：零 密封结构：圆弧锥线与锥面密封

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长 工作范围：高压石油设备、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、灌装计量等

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀 (30——80目/寸)，且无凝固及结晶象。

2、电磁阀安装方位必须水平安装。

工作原理：电磁阀电磁铁通电时，连杆被提升，带动转轴转动，副阀打开。由于副阀被开启，主阀阀杯上部的压力流体被排出，因此主阀阀杯下部的压力比上部高，这样下部的压力将主阀阀杯向上推开。主阀被打开后，上下压力相等，阀杯在电磁力、上下压力作用下，置于平衡状态，阀门开通。

断电时在衔铁自重及返回弹簧作用下，关上副阀，副阀关闭后，随之主阀阀杯上部的压力升高而将主阀阀杯压下，达到断流密封作用，阀门关闭。质保期：一年。产地：德国 产品牌：德国雷普（LIP）