铝合金快速接头

产品名称	铝合金快速接头
公司名称	温州奥企阀门科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	品牌:奥企 型号:ABCDEFDCDP
公司地址	温州市经济技术开发区
联系电话	0577-86988770 18857752569

产品详情

- 1、不锈钢快速接头、camlock coupling、扳把式快速接头、拉环式快速接头、软管快速接头、铝合金快速接头。
- 2、产品工作压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230。
- 3、产品工作介质:汽油、重油、煤油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体、等。
- 4、产品连接方式:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。
 - 5、产品密封材料:丁晴橡胶、聚氨酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。
 - 6、产品材质为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。
 - 7、产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。
- 8、产品通径或规格: DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250。
 - 10、A型:一端是卡在母头里的圆弧接头,一端是内螺纹的连接的丝扣。
 - 11、B型:一端是带两个拉耳卡公头的凹槽,一端是外螺纹连接的丝扣。
 - 12、C型:一端是带两个拉耳卡公头的凹槽,一端是有竹节状的软管接头。
 - 13、D型:一端是带两个拉耳卡公头的凹槽,一端是有内螺纹连接的丝扣。
 - 14、E型:一端是卡在母头里的圆弧接头,一端是带有竹节状的软管接头。

- 15、F型:一端是卡在母头里的圆弧接头,一端是带有外螺纹连接的丝扣。
- 16、DC型:是带两个拉耳卡公头的凹槽,可以卡进公头圆弧的管帽堵头。
- 17、DP型:是一个圆弧堵头,也叫内塞堵头。
- 18、F型带法兰:一端是卡在母头里的圆弧接头,一端是法兰连接的法兰。
- 19、C型带法兰:一端是带两个拉耳卡公头的凹槽,一端是法兰连接的法兰。

不锈钢快速接头特点:

- 1、省时省力:通过快速接头拆断和连接油路时,动作简单、节省时间和人力。
- 2、省油:折断油路时,快速接头上的单项阀可封闭油路,油不会流出,避免油液油压损失。
- 3、环保:快速接头折断和连接时,油不会洒漏,保护环境。 4、设备设计独特,方便运输:大型设
- 备或是需要便于携带的液压工具,使用快速接头分拆后运输,到达目的地后再组装使用。 5、经济:以上各种优点都为客户创造了经济价值。 不锈钢快速接头使用注意事项:
- 1、请不要用于适用流体以外的流体。 2、使用时不要超过最高使用压力限制。
- 3、不要在使用温度范围以外使用,防止造成密封材料磨损或泄漏。
- 4、不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。
- 5、不要在混入金属粉或砂尘等地方使用,防止造成工作不良或泄漏。
- 6、螺纹类的安装,在安装时不要超过最大紧固扭矩,防止造成破损。
- 7、不要使用带裂缝的软管,防止造成泄漏或脱落。
- 8、如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。 9、使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。
- 10、不要拆卸快速接头。

联系人:李露 手机18857752569 欢迎来电咨询!!