

GN03D低压过滤器

产品名称	GN03D低压过滤器
公司名称	上海工特阀门有限公司
价格	250.00/1
规格参数	品牌:上海工特阀门 型号:GN03D 材质:有机玻璃
公司地址	上海市青浦工业园区友爱路18号4幢(注册地址)
联系电话	021-31261153 13764105930

产品详情

GN03D低压过滤器

型号	GN03D
功能特点	对仪表样水进行过滤， 保护仪表电极，设置止回阀，可防止仪表电极失水
公称压力 (MPa)	0.8MPa
样品最高温度 ()	100
样品最大流量 (ml/min)	3000 ml/min
滤芯目数	100目
连接方式	螺纹

GN03D水样过滤器选型标准：

1、进出口口径：原则上GN03D水样过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。2、公称压力：按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。3、孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下

表“滤网规格”。4、过滤器材质：过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

5、过滤器阻力损失计算：水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52~1.2kpa