

GF8可调式螺纹槽道减压阀

产品名称	GF8可调式螺纹槽道减压阀
公司名称	上海工特阀门有限公司
价格	520.00/1
规格参数	品牌:上海工特阀门 型号:GF8 材质:不锈钢
公司地址	上海市青浦工业园区友爱路18号4幢(注册地址)
联系电话	021-31261153 13764105930

产品详情

GF8可调式螺纹槽道减压阀

螺纹槽道式减压阀由GF1至GF9共9种型号，常用型为GF8，称为可调式螺纹槽道减压阀，GF9称全自动恒流减压阀，适用于调峰机组(均获国家专利)。。减压效果：样水流经GF8后，压力降到0.4MPa以下；

。调节流量：将手柄在720度范围内旋转,可获得0~3500ml/min稳定流量，彻底解决了以下三个问题：

- 流量调节过于敏感，流量不好掌握（而GF8在720度范围内旋转可调，流量很好掌握）；
- 流量不稳定（而GF8流量调好后，不会随时间变化）；
- 无法获取大流量（而GF8流量调节最高可达3500 ml/min）；

。在3MPa压力下,即可获得50 ml/min启动流量,便于试炉调试;

。调节手柄手感特别好，开关力矩小于0.05牛*米;。使用绝对安全;。使用寿命长达5年以上;

。采用活节式联接,各工作部件均可分解拆卸,装卸清洗十分方便;

名称	型号	连接尺寸	公称压力	工作温度	出口压力	出口流量
管道式减压阀	GF6	8、12、14	18MPa	100	0.4MPa	0-2500ml/min
可调式螺纹槽道减压阀	GF8	8、12、14	32MPa	100	0.4MPa	0-3500ml/min
全自动恒流减压阀	GF9	8、12、14	32MPa	100	0.4MPa	0-3500ml/min