

进口耐磨损O型圈

产品名称	进口耐磨损O型圈
公司名称	无锡博亚特密封技术开发有限公司
价格	.26/个
规格参数	台湾博亚特:ZOE 规格:515.00*7.00 530.00*7.00 545.00*7.00 560.00*7.00 尺寸:575.00*7.00 580.00*7.00 600.00*7.00 625.00*7.00 61
公司地址	锡沪东路411
联系电话	0510-81088955-601 13812280699

产品详情

[台湾ZOE耐磨损橡胶O型密封圈的安装时必须注意事项、稍有不慎将会导致密封圈的损坏](#)

当进口o型密封圈(O型橡胶密封圈)拉伸后,要通过螺丝、花键、键槽等时,必须使用安装心轴。该心轴可以用较软、光滑的金属或塑料制成,不得有毛刺或锐边。

2.安装压紧螺丝时,应对称旋紧螺丝,不得按方向顺序旋紧。设计使用:进口o型密封圈设计、使用不当会加速它的损坏,丧失密封性能。实验表明,如密封装置各部分设计合理,单纯地提高压力,并不会造成O型圈的破坏。在高压、高温的工作条件下,O型圈破坏的主要原因是O型圈材料的永久变型和O型圈被挤入密封间隙而引起的间隙咬伤,O型圈在运动时出现扭曲现象。

[进口博亚特黑色VITON75氟橡胶O型圈温度范围:](#) 静密封:耐低温-26 , 耐高温275

动密封:耐低温-15 , 耐高温200

O型圈破坏的主要原因是O型圈材料的永久变型和O型圈被挤入密封间隙而引起的间隙咬伤,O型圈在运动时出现扭曲现象。

耐磨损橡胶与军事国防:橡胶是重要的战略物资,在军事国防上应用更是十分广泛,比如,一辆坦克要用八百多公斤橡胶;一般三万吨级的军舰要用六十八吨橡胶,差不多军事装备、空军设施、国防工程都有橡胶的足迹。使用橡胶制做的船舶、帐篷、仓库以及防护用具、浴水服装等品种也很多。至于围防尖端技术需要的耐高温、耐低温、耐油、耐高度真空等特殊性能的橡胶产品更是不可缺少。随着国防现代化的发展,要求能耐-100

-400 的温度范围,并能抵抗各种酸、碱和氧化剂具有特殊性能的橡胶,正在研制生产。

