

美国airy6通道611手持式粉尘计数器

产品名称	美国airy6通道611手持式粉尘计数器
公司名称	深圳市工采网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:airy 型号:611
公司地址	广东省深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦2301
联系电话	0755-83289036 13652366512

产品详情

手持式粒子计数器Model P611

此手持式粒子计数器测定0.3~10.0 μm ，0.1 (2.83LPM) 立方英尺的流量。只有1.26磅 (0.57千克)，用户友好，易于配置，这款手持粒子计数器在其3.5" 彩色液晶显示屏上显示多达6个尺寸的渠道，以及(可选)温度和相对湿度。P611可存储10,000个样本记录，可在设备或者经由USB线连接到电脑上查看。P611符合ISO 21501-4，并包括一个为期两年的保修期。凭借其优秀的品质和可靠的性能，P611是验证ISO清洁室 (Class5 - 9) 或者调查室内空气质量问题的专业人士的最佳解决方案。

特性
测量6渠道的同步数据
重量仅1.26 lb (0.57 kg)
长寿命激光二极管
USB输出
可移除的可充电电池
包括手提箱，电池充电器和下载软件

存储多达10,000个样本数据和999个样本位置

在屏幕或者电脑上查看记录的数据

温度&湿度探测器 (可选)

大尺寸彩色LCD显示器

400万每立方英尺浓度限值

符合ISO 21501-4和JIS B9921标准

报告ISO 14644-1和EU GMP

重量轻,高紧凑注塑成型的塑料外壳

易于清洗和擦拭

内部声音报警

两年保修期

规格参数	
尺寸范围 : 0.3~10.0 μm	
渠道尺寸	标准: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0 μm 标准: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm 标准:
计算有效性	50% @ 0.3 μm ; 100%粒子>0.45 μm per JIS
浓度限制	400万粒/立方英尺@5%巧合损失

光源	长寿命激光二极管
零计数水平	<1 count / 5分钟(<2 particles / ft ³) (per ISO 21501-4 & JIS)
尺寸分辨率	<15% at 0.5 μm (per ISO 21501-4)
流量	0.1 CFM (2.83 LPM)
流量控制	自动流控制
校准	NIST溯源
样本探测器/管道	等速取样探头和探头油管
采样模式	手动,自动, ISO ¹ , GMP ² ,累积的,微分,计算/浓度
报告	ISO 14644-1和EU GMP
采样时间	1秒至99分钟59秒(可配置)
采样率	1~ 9999周期或连续(可配置)
样本输出	内部HEPA过滤器
真空源	内置泵
通信接口	USB
数据存储	10,000样本记录
安全	两层密码保护

报警	计数,低电池电量,流和激光状态
显示	3.5 (8.9 cm) 320 x 240彩色LCD
电源	DC 5V 1A (Mini USB TYPE-B)
电池	可取AA Ni-MH
环境传感器	可选的温度/湿度探头
尺寸(L x W x H)	7 " x 3.5 " x 1.9 " (17.8 cm x 9 cm x 4.7 cm)不包含探测器
重量	1.26 lb (.57 kg)
标准	ISO 21501-4和JIS B9921
保修	两年有限保修期
操作条件	5 ° ~ 35 ° C 20% ~95%RH非冷凝
存放条件	-20 ° ~ 50 ° C 20%高达98%RH非冷凝
配件	CD操作指南, AC适配器,等速接口,管道探头, USB线, 净化过滤器,数据下载 AA电池和充电器,校准证书,手提箱
可选配件	温度/湿度探头