

履带式旋喷钻机西青旋喷钻机履带式旋喷钻机选聚强旋

产品名称	履带式旋喷钻机西青旋喷钻机履带式旋喷钻机选聚强旋
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:JO1455
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

XP-20旋喷钻机的主要特点

- 1、配置部件多。用户可根据不同的工程发展需要，选择不同的性能模块，可一次选购，也可根据工程发展需要，再行配置。如单重、二重、三重模块；摆喷、定喷模块；锚固模块。
- 2、操作维护方便。由于采用了全液压技术，在关键技术上有了突破，如旋喷提升、锚固钻进时增加了无极调速模块，使之工作时操作更为方便。
- 3、钻具配套齐全。根据市场需要，我们开发了大量的旋喷钻具，来满足用户的各种需求，如单重、二重、三重、定喷、摆喷钻具。
- 4、组合方便。用户可根据各自的发展情况选择不同的组合，以得到性能价格比更优的设备。
- 5、国内用户我们可以根据客户的需要，为其配置全套旋喷设备，并可到现场对客户进行实际操作培训，示范成孔。

高压旋喷注浆技术简介

高压旋喷注浆法一般用工程钻机钻至设计深度后，用高压泥浆泵等发生装置，通过安装在钻杆机端的特殊喷嘴，向周围土体喷射化学浆液（常用水泥浆液），同时钻杆以一定的速度徐徐提升，高压射流破坏了附近的土体结构，并强制与化学浆液混合，在地基中硬化成直径均匀的圆柱体。也可根据工程需要调整提升速度，变化喷射压力，或变换喷嘴的直径，从而改变流量，使固结体成为所需要的设计形

状。

旋喷钻机配件钢丝绳之预防磨损

旋喷钻机配置的钢丝绳要达到一定要求，不然的话很容易出现磨损的情况，从而影响钻机的使用性能和使用寿命。即使已经重点强调过，但还是有人不遵守，到底要怎么做才能对钢丝绳过度磨损问题进行预防呢？

钢丝绳是作为主卷扬机构中的一部分存在于旋喷钻机中的，它的磨损一般是由于压力作用下与滑轮和卷筒的绳槽接触摩擦造成的。这种现象加速和减速运动时表现的特别明。要尽量避免这一现象是，首要的任务就是做好钢丝绳的润滑工作，同时还要讲究方式的正确性和及时性。

其次钢丝绳的除尘工作也是预防其过度磨损的有效措施之一，由于旋喷钻机的施工场合一般都比较恶劣，很难避免尘土、碎石等飞到钢丝绳上，这就无形的加大了钢丝绳的摩擦力。所以一项安全保证，钢丝绳对于整个旋喷钻机，甚至是整个旋挖工程都有重要的意义。