

# 红外对射报警器

产品名称	红外对射报警器
公司名称	深圳艾礼安安防设备有限公司
价格	152.00/对
规格参数	艾礼安:周界对射 ABT-40:2光束红外对射
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道办华宁路13号嘉义源科技园六栋五楼
联系电话	13828859541

## 产品详情

ABT2全新设计的专利外观，豪华大气 ABT2采用真正的数字电路，性能更稳定、可靠

ABT2采用制造工艺要求非常高的非球面透镜，提高了红外线发射的聚集度，从而保障了发射距离

ABT2创新性的“模块仓”设计，从而使总线防区地址模块的安装更加便捷

ABT2调试指示灯采用精准的数字电路，在工程施工时校对信号等更加直观、方便

ABT2智能恒温控制系统，不受温度变化的影响，已预留加热装置接口

ABT2采用大功率军工级发射管，可以保证红外线的发射距离和使用寿命 ABT2采用行业最先进的数字滤波技术，与传统的模拟滤波相比，具有更有更加的精准度和更高的稳定性等优点。 ABT2根据外界不同的环境变化，及将自身的工作状态调整到与外部环境相适应的状态，将产品由于外界环境变化而带来的误报率降至最低。 纯正数字CPU控制电路，通过DSP芯片编程发射与接收，大功率红外发接收对管，低功耗数字变频处理技术、减少误报、杜绝漏报，真正对抗红外智能入侵 全密封防雨（雾）、防尘（虫）等的全天候一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作，防水等级高达IP65

正品艾礼安，品质有保证！（深圳艾礼安出品）

型号	ABT-40	ABT-60	ABT-80	
室外警戒距离	40m	60m	80m	

室内警戒距离	120m	180m	240m	
光束数	2束			
探测方式	2光束遮断检知式			
光源	红外LED			
感应速度	50-700msec			
报警输出	开关量（常开 / 常闭）			
电源、电压	DC12-24V			
消耗电流	15mA max	18mA max	22mA max	25mA max
使用温度范围	-25 -55			
防拆输出	IB接点输出，DC26V/0.5A max			
光轴调整角度（水平）	180°（±90°）			
光轴调整角度（垂直）	20°（±10°）			
接露、霜对策	超声波机构			
其他附加机能	光束指示、地址编码设置、报警响应时间设置			
材质	铝材、PC工程塑料			
重量	300g(受光器+ 投光器各)			