

CNC精雕机市场

产品名称	CNC精雕机市场
公司名称	东莞市迪奥数控设备有限公司
价格	145000.00/台
规格参数	品牌:迪奥数控 型号:DA-600T
公司地址	东莞市大岭山镇连平村连平圩工业园
联系电话	0769-82766709 13823137775

产品详情

应用行业： 玻璃镜片的开孔及外形加工； pc、亚克力、pet视窗镜片的切割、倒边；
手机面板的高光加工； 手机按键的批量加工； 手机测试治具的批量加工
精密电极、首版、首饰、眼镜、钟表、五金机械、铝合金零件加工 机器特点：
da-600t系列精雕机床身采用亿年沉淀的济南青花岗石不变形精度高，加工时无振动 宝元控制系统
原装c3级精度进口丝杆精度高耐磨损雕刻机
台湾原装p级配对导轨装配定位压板，确保导轨精度永久不移位
丝杆固定端采用配对高精度配对角度轴承，精度高，寿命长 自动供油系统，定时供油，使用寿命更长
高精度，高灵敏度，日本美德龙对刀仪 主轴配工业冷水机，恒工作温度，主轴寿命长
采用100万次高耐折弯柔性电缆

机器说明 machine specifications			
项目/机型 item/model	da-600(单头机)		da
加工材料 work material	galss	acrylic	galss
工作台 work table			
工作台形式 table	t型槽	t型槽+真空板	t型槽
工作台尺寸 table size	500 × 400mm	500 × 400mm	700 × 500mm
最大工作负重 table load capacity	100kg		
工作行程 movement & range			
单头加工 single head processing	500 × 400 × 120mm		350 ×
双头同时加工 two-headed simultaneously	-		350 ×

双主轴中心距 two-headed center distance	-	250/3
主轴鼻端至工作台面 spindle nose to work table	130mm	
机床精度 accuracy		
轴运动定位精度 positioning accuracy	0.01/300mm	0.
轴重复定位精度 repeatability accuracy	0.005mm	
主轴 spindle		
主轴功率 spindle power	1.2/ 1.5 /3.3 kw(可选)	1.2/ 1.5 /3.
主轴转速 spindle speed range	20000/50000/60000 rpm(可选)	20000/50000
换刀形式 change cutters form	气动方式 (可选:手动方式)	气动方式 (
夹具规格 collet	10/ 6/ 4 (pc-collet type)	10/ 6/
进给速度 feeding speed		
最大快速进给速度 rapid traverse	15m/min	
最大切削进给速度 cutting feed rate	9m/min	
所需动力机床尺寸 power / size		
气压 air pressure	7~8 kg/cm ²	5~6 kg/cm ² 7~8 kg/cm ²
真空吸力 pull of vacuum	1kg/cm ²	
电源要求 power spec.	ac 220v (3p 4l)50~60hz	ac 220v (3
机台外罩 shape sheet metal	标配半罩式 (可选:全罩式)	标配半罩式
总功率 total power	4.5kw	
重量 machine weight	1700kg	
机台外形尺寸 machine size	1400*1600*1600mm	1400*
数码控制系统 nc specifications		
控制系统	weihong	系
同时减速轴	4轴 (刀具半径补偿功能)	数
最少移动单位	0.001mm	系统
显示器	display 10.4" color tft	支持
语言	中文/英文	手摇
其它 标准配件 other standard parts		
z 轴 自动对刀仪	metrol	数显
mpg	weihong	工

喷水装置

360°全方向喷水装置

本公司对产品规格，设计特性均不断研究改进，上述参数若有更改恕不另