## CNC精雕机市场

产品名称	CNC精雕机市场
公司名称	东莞市迪奥数控设备有限公司
价格	145000.00/台
规格参数	品牌:迪奥数控 型号:DA-600T
公司地址	东莞市大岭山镇连平村连平圩工业园
联系电话	0769-82766709 13823137775

## 产品详情

应用行业: 玻璃镜片的开孔及外形加工; pc、亚克力、pet视窗镜片的切割、倒边;

手机面板的高光加工; 手机按键的批量加工; 手机测试治具的批量加工

精密电极、首版、首饰、眼镜、钟表、五金机械、铝合金零件加工机器特点:

da-600t系列精雕机床身采用亿年沉淀的济南青花岗石不变形精度高,加工时无振动宝元控制系统原装c3级精度进口丝杆精度高耐磨损雕刻机

台湾原装p级配对导轨装配定位压板,确保导轨精度永久不移位

丝杆固定端采用配对高精密配对角度轴承,精度高,寿命长自动供油系统,定时供油,使用寿命更长高精度,高灵敏度,日本美德龙对刀仪主轴配工业冷水机,恒工作温度,主轴寿命长采用100万次高耐折弯柔性电缆

	机器说明 machine specification	S		
项目/机型 item/model	da-600(单头机)		da	
加工材料 work material	galss	acrylic	galss	
工作台 work table				
工作台形式 table	t型槽	t型槽+真空板	t型槽	
工作台尺寸 table size	500 × 400mm	500 <b>x</b> 400mm	700 × 500mm	
最大工作负重 table load capacity	100kg			
工作行程 movement & range				
单头加工 single head processing	500 × 400 × 120mm		350 ×	
双头同时加工 two-headed simultaneously	-		350 ×	

双主轴中心距 two-headed center distance	_			250/3
	120mm		1	230/3
主轴鼻端至工作台面 spindle nose to wor	130mm			
k table				
机床精度 accuracy				
轴运动定位精度 positioning accuracy	0.01/300mm			0.
轴重复定位精度 repeatability accuracy	0.005mm			
主轴 spindle				
主轴功率 spindle power	1.2/ 1.5 /3.3 kw(可选)		1.2/	1.5 /3.
主轴转速 spindle speed range	20000/50000/60000 rpm(	可选)	20000	/50000
换刀形式 change cutters form	气动方式 (可选:手动	方式 )	气动方	)
夹具规格 collet	10/ 6/ 4 ( pc-colle	t type)	10,	/ 6/
进给速度 feeding speed				
最大快速进给速度 rapid traverse	15m/min			
最大切削进给速度 cutting feed rate	9m/min			
所需动力机床尺寸 power / size				
气压 air pressure	7~8 kg/cm² 5~6 kg/cm²		7~8 kg	/cm²
真空吸力 pull of vacuum	1kg/cm²			
电源要求 power spec.	ac 220v (3p 4l)50~60hz		ac 2	220v (3
机台外罩 shape sheet metal	标配半罩式(可选:슄	标配半罩式(可选:全罩式)		七罩半
总功率 total power	4.5kw			
重量 machine weight	1700kg			
机台外形尺寸 machine size	1400*1600*1600mm			1400*
	数码控制系统 nc specifications		•	
控制系统	weihong			Z
同时减速轴	4轴(刀具半径补偿功能)			米 女
最少移动单位	0.001mm			系统
显示器	display 10.4" color tft			支持
 语言	中文/英文			手摇
	■ 其它 标准配件 other st	andard parts		
z 轴 自动对刀仪	metrol			数显
mpg	weihong			
פייי	ome	9		

喷水装置		360°全方向 喷水装	360°全方向喷水装置	
7	本公司对产品规格	,设计特性均不断研究改进	, 上述参数若有更改	恕不足