

# 自发光嵌地出口指示 荧光地贴 发光钢化玻璃地灯

产品名称	自发光嵌地出口指示 荧光地贴 发光钢化玻璃地灯
公司名称	杭州慧海化工有限公司
价格	52.00/块
规格参数	规格:200*200*10mm 材质:夜光板 钢化玻璃 安装方式:预埋安装
公司地址	杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦922室
联系电话	0571-86061161 18058434651

## 产品详情

### 基本参数

品牌： 慧海

材质： 双层钢化玻璃 SUS304

类型： 地面应急疏散标识

型号： HHGDT

产地： 杭州

可否定制： 可以

适用星级： 所有星级

规格： 150\*300MM圆200mm200

用途： 大型超市，消

材料： 钢化玻璃 SUS 304

### 详细说明

夜光消防安全指示标志标牌系统产品

，在吸收日光、灯光等可见光10—20分钟，即可在夜暗中持续发光12小时，发光亮度高，蓄发光功能无限次，使用寿命十年以上。

无需电源、绝无放射性、安装简便、免维护、发光可靠性近乎100%。

在夜间和暗处能够即刻发光，有一定的指示照明作用，产品品种规格多样，优质美观，能与现代城市建筑装饰和道路环境配套。

夜光地面疏散指示是杭州慧海

采用钢化玻璃与发光材料之间的有机结合，具有耐磨，阻燃，无需电源、安装简便、发光安全系数100%等特点

，现已发展成为世界各国消防交通安

全部门优先推荐的消防新品。在消防安全、交通运输、军事、人防等领域得到广泛应用。

本公司有着超过十年的丰富的蓄发光产品的研究、开发、应用的经验，并获得了多项国家专利和奖项，蓄发光标志产品均通过了消防产品质量监督检验部门的检测和相关检验认证，成为中国消防协会的会员单位。

主要工程业绩：

北京酒店、内蒙大型广场、安徽连锁超市、广东地铁站、杭州欧尚超市、上海世纪联华超市、杭州西湖剧院等。

产品性能及特点：

参照标准：GA480.3-2004消防安全标志通用技术条件 第三部分：蓄光消防安全标志 发光材料：超强长余辉发光粉与PVC塑料板材结合，抗高温，无毒无害无放射性，可提供中国计量科学研究院检测报告及相关科研单位检验报告。

发光亮度：[1MIN](#)：2500MCD 5MIN：600MCD 10MIN：300MCD 30MIN：90MCD 60MIN：45MCD

制作工艺：双层高强度钢化玻璃，上层8MM，下层5MM，PVC发光层0.45MM，通过夹胶技术三者融合为一体，安全抗压，按防弹玻璃工艺标准，防水防尘达到IP68等级。

其他质保：-20，4H：55，4H蓄光层及玻璃无明显开裂现象；IP68灰尘难以进入，完全防尘。

可经受来自任何方向的强力水柱喷射，可经受压力下长期浸泡；抗压承受力5吨。

