

停车场塑料植草格价格

产品名称	停车场塑料植草格价格
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:zsxs002 规格:H50mm
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

舟山新塑土工材料有限公司生产加工塑料植草格，植草保护垫，塑料植草垫，停车场植草格，塑料草坪格，欢迎新老客户来电咨询，如需样品，可免费索取。

塑料植草格有以下几种规格：H38塑料植草格,H50塑料植草格,H70塑料植草格

植草格技术参数 材料：改性高分子量HDPE、玻璃纤维、纳米氧化物、色料（标准配比）

颜色：绿色或任何指定颜色 承载力 最高200吨/平米

搭接：平插式搭接，极为方便，任意调节伸缩缝宽，适应温度变化。植草格施工建议 1 .

地基土应分层夯实，密实度达到85%以上。 2 .

铺设350厚碎石承重层（消防车道为600厚）摊平碾压至密实。 3 . 铺20厚碎石子及粗砂作为找平层。 4 .

铺装草格，可以用锯裁剪至合适形状，格与格之间留有几毫米缝宽。 5 .

格内撒上种植土，离上口1厘米。 6 .

铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实。浇水养护待草成活后即可停车。适用范围：停车场、消防通道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。

植草格又称草坪格、植草垫、草坪保护垫，产品坚固轻便，带有连接扣便于安装，绿化率可以达到95%以上。草坪格是一种专为室外景观设计及都市生态而研发的产品，它的独特设计能保护小草的根部，让小草即使受人，车之踏压，仍能安然生长，而且随着小草的生长盖过草坪格后，不论在视觉上或实际踏在草坪上，都不会发觉其存在。

草坪格简介 相对于传统的混凝土植草砖，草坪格是一种可循环使用的环保材料 具有耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀等特性，完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。每平方的承重可达200吨，可满足停车行走的要求，是园林景观产品中的一个新亮点。

2适用范围草坪格适用于停车场、人行道、出入通道、消防通道、高尔夫球道等。3种类目前市场上见到的草坪格种类繁多，常见有圆孔草坪格、六角形草坪格，无论是什么形状的，关键是要认清草坪格的材质和相关检测报告。4技术参数材料：HDPE 草坪格 颜色：常见绿色 承载力：最高200吨/平米

搭接：连接扣搭接，极为方便，任意调节伸缩缝宽，适应温度变化。耐侯性：-30 -+80

植草格施工 A混凝土层路基施工 1.清理夯实素土层表面，浇制150-180mm的混凝土层，中间间隔梅花形渗水孔，渗水孔上部直径60mm下部直径30mm允许误差在10mm之间每个渗水孔之间距离为0.5m，孔内须放置鹅卵石、土、砂等以防止泥土流失。 2.将瓜子片（小石子）60%、砂20%、土20%搅拌均匀，铺设于混凝土层表面，要求厚度为50mm-70mm，并用小型压路机夯实。最后用水平钢尺将路基表面整平，有1%-2%的排水坡度为佳。 圆孔草坪格H25mm施工图片 B土壤或碎石基层施工 1.清理夯实素土层表面，铺设150-350mm（视实际情况而定）的碎石层（含少量砂土）或三渣层，用10T带振动的压路机，进行夯实平整。 2.将瓜子片（小石子）铺设于碎石层表面，要求厚度为50mm，并用小型压路机夯实。最后用水平钢尺将路基表面整平，有1%-2%的排水坡度为佳。