

EVA泡棉双面 EVA泡棉双面

产品名称	EVA泡棉双面 EVA泡棉双面
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.20/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

EVA泡棉双面 EVA泡棉双面

该胶带以PE/EVA/ACR泡棉为基材，单面或者双面涂布高性能压敏胶，复合硅离型材料复合而成。

- 1.粘贴汽车侧面各种压条或徽标；
- 2.粘贴广告用嵌板或文字，各种机架；
- 3.粘贴微波炉的门嵌板，空调前部嵌板；
- 4.装配铁路车辆的内外嵌板；
- 5.装配电板或自动扶梯的加固钢板；
- 6.装配空调、家具、自动售货机的加固材料；
- 7.装配各种开头磁条和塑料产品；
- 8.固定印刷电路板的加固板等等
- 9.家用电器的装配、金属板材加强筋的固定；
- 10.长距离输油管道的防腐；
- 11.航空航天领域中的飞机制造及装配。

产品备注:成品或半成品包装一般为卷带或单面复合离型膜裁切成片张，也可以根据客户特殊需要进行模切加工冲型。

泡棉双面胶带主要在汽车制造，触摸屏移动技术、数码电子，光电，通信设备，印刷等领域广泛应用，深受好评，经营理念;以客户为中心，以质量求生存，以服务为宗旨，以管理为效益的经营理念，泡棉胶带产品繁多，欢迎来电咨询，一起共创美好前程。

封缄胶带 封口胶带 自粘胶贴

1:产品定义及特性:

封缄胶带俗称：自粘胶贴。由四部分组成：水胶、油胶、聚酯膜也就是PET、PO或PP膜，主要用于信封、文具、服装等的OPP、PE材质的塑胶袋封口。具有粘着力好、保持力佳，可重复使用，不脱胶、不残胶，特殊留边、易于撕起等特性。外层离型膜可为多种颜色。

2:产品规格:

按长度

1.大饼式：1000M/卷 1200M/卷 1500M/卷 3000M/卷

2.线轴式：10000M/卷

按宽度（包装）

1. 10MM（胶3MM）* 30卷/箱

2. 12MM（胶3.5mm）* 20卷/箱

3. 13MM（胶3.5mm）* 20卷/箱

4. 15MM（胶4mm）* 10卷/箱

5. 19MM（胶8mm）* 10卷/箱

以上为国内常用规格，特殊规格可根据客户需求订做。

按胶位：左胶，右胶和中胶。

按印刷：印刷胶带，空白胶带。

3如何区分胶带是左胶还是右胶

胶面朝自己，也就是上胶的那个面，面朝自己，用手拉胶带，分界点在正上方，胶水位在左侧则为左胶，反之则为右胶。

4产品分类:

按离型膜特点分类

1.普通空白封缄胶带

2.红、白线封缄胶带

3.印刷字符图案封缄胶带(如客户LOGO)

按用途分类(客户胶袋材质)

1.OPP袋用普通封缄胶带

2.PE袋用环保封缄胶带

3.复合袋用强粘封缄胶带

4.PE双油胶封缄胶带

5.抗静电封缄胶带五、其它3厘技术参数参考：表面涂硅保护膜基材：聚乙烯膜涂胶中间保护膜基材：聚脂薄膜离型膜宽度：9mm中间基材宽度：4.5mmA/B双面涂胶宽度：3mm/4.5mm总数厚度：0.072mm支持钢板剥离力：17g/mm胶水性质：丙烯酸0.3(又分印花左既PL、印花右既PR、空白左既WL、空白右既WR)四种规格，一包装都是1200米/卷、25卷/箱、3万米/箱；5厘技术参数参考：表面涂硅保护膜基材：聚乙烯膜涂胶中间保护膜基材：聚脂薄膜离型膜宽度：14mm中间基材宽度：7mmA/B双面涂胶宽度：3.5mm/6mm总数厚度：0.072mm支持钢板剥离力：17g/mm胶水性质：丙烯酸0.5(又分印花左既PL、印花右既PR、空白左既WL、空白右既WR)一包装都是1000米/卷、20卷/箱、2万米/箱；8厘技术参数参考：表面涂硅保护膜基材：聚乙烯膜涂胶中间保护膜基材：聚脂薄膜离型膜宽度：17.5mm中间基材宽度：10mmA/B双面涂胶宽度：7mm/10mm总数厚度：0.072mm支持钢板剥离力：17g/mm胶水性质：丙烯酸0.8(又分空白左既WL、空白右既WR)一包装都是1000米/卷、10卷/箱、1万米/箱