

# 硫回收催化剂 丰升化工 5 ( mm )

产品名称	硫回收催化剂 丰升化工 5 ( mm )
公司名称	萍乡市丰升化工填料有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	品牌:丰升化工 外形尺寸:5 ( mm ) 堆密度:1 ( kg/L )
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇胡家村
联系电话	3418398 13807990692

## 产品详情

品牌	丰升化工	外形尺寸	5 ( mm )
堆密度	1 ( kg/L )	孔容	1.04 ( ml/g )
主要用途	硫回收剂	CAS	111

### 产品概述

psr硫回收催化剂在煤、石油和天然气的加工过程中产生大量的h<sub>2</sub>s气体，为了保护环境和回收元素硫，工业上普遍采用克劳斯过程，处理含有h<sub>2</sub>s的酸性气体。工业应用表明，在燃烧炉能达到的高温下，一般炉内h<sub>2</sub>s转化率可以达到65%-75%，若采用二级克劳斯工艺，装置总硫转化率约为92-95%。

### 技术指标

项目/型号	psr-1	psr-21	psr-31	psr-41	psr-51
形状规格mm	4-6球形	4-6球形	4x5-15条形	4-6球形	3x4-15三叶草形
颜色	白色	白色	白色	红褐色	兰灰色
化学成分	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> 93 na <sub>2</sub> o 0.3	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> 85tio <sub>2</sub> 23-6	tio <sub>2</sub> 85	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> 80 feo 6	coo 2.5-3.0moo <sub>3</sub> 10-11
堆密度g/ml	0.65-0.72	0.72-0.75	0.85-1.0	0.70-0.82	0.65-0.80
比表面积m <sup>2</sup> /g	300	260	100	260	200
孔容ml/g	0.4	0.4			
抗压强度n	150	140	100	140	160
磨损%	0.3	0.3	1	0.3	1.0

应用场合

通用型

水解型

抗硫酸盐型

脱漏氧保护型

尾气加氢型