

供应烧结波纹多孔钛板现货

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 供应烧结波纹多孔钛板现货 |
| 公司名称 | 宝鸡市盈高金属材料有限公司 |
| 价格 | 100.00/片 |
| 规格参数 | 品牌:盈高 型号:YG-Z15-X14 规格:可定做 |
| 公司地址 | 陕西省宝鸡市高新大道63号 |
| 联系电话 | 18992788529 |

产品详情

定义：

供应烧结波纹多孔钛板现货

是一种以工业高纯钛粉（99.6%、0.4%为钛合金：氮、氢、铁、锰等）为原料，经分筛、冷等静压成型后，高温、高真空烧结而成的多孔钛过滤元件。

性能：

本产品具有耐腐蚀，耐高温，强度大，过滤精度容易保证，易再生等优异性能；供应烧结波纹多孔钛板现货是由钛粉经成形、高温烧结而成，故表面颗粒不易脱落；在空气中的使用温度可达300℃；适用于各种腐蚀性介质的过滤，例如：弱盐酸、硫酸、氢氧化物、海水、王水及铁、铜、钠等氯化物溶液的过滤。它具有优良的机械性能，可进行切割、焊接等机加工，耐压强度大，内压破坏强度最高达0.3MPa以上；其过滤精度容易保证，即使在高温高压下工作，孔径也不会发生变形。其孔隙率可达35~45%，孔径分布均匀，纳污量大，而且再生方法简单，再生后可重复使用。

生产工艺：

供应烧结波纹多孔钛板现货是使用高纯度粉末加入轧机，加压轧制而成，经过轧机轧制成型以后用真空烧结炉进行高温烧结。

注：1、轧制过程中，轧机加压是至关重要的，这影响着板子的透气性，盈高配有专业人员进行加压轧制，保证透气性的合格。

2、真空烧结过程中烧结时间影响了板子的使用寿命，所以足够而且合适的烧结时间是烧结过程的重点工艺。

供应烧结波纹多孔钛板现货

是盈高金属应北京客户要求专业定做的，在轧制的过程中加工艺使表面具有波纹形状，更好的和客户的设备配套使用，达到更好的过滤效果。客户使用效果非常理想，并决定批量投入生产使用。

此款供应烧结波纹多孔钛板现货现已技术成熟，透气性理想，过滤效果优异。欢迎广大朋友了解咨询。