

# 超高分子量聚乙烯树脂板

产品名称	超高分子量聚乙烯树脂板
公司名称	宁津县鸿宝化工有限公司
价格	20.99/公斤
规格参数	品牌:鸿宝 型号:可定做 磨损率:0.32
公司地址	山东省德州市宁津县大曹工业园区
联系电话	0534-5239177 15206956977

## 产品详情

高分子树脂板 聚乙烯树脂板 厂家直销 高分子聚乙烯树脂板 超高分子量聚乙烯树脂板

UHMWPE聚乙烯树脂板 超高分子量聚乙烯板性能：超高分子量聚乙烯板材是一种性能优制的工程塑料，如极高的耐磨、抗冲击性能、很低的磨擦系数、良好的自润滑性能，优良的耐低温、耐化学腐蚀等。

1、超高分子量聚乙烯树脂板耐磨损性能居塑料之首，且分子量越大，材料的耐磨性和抗冲击性越高；  
2、超高分子量聚乙烯树脂板的冲击强度是现有塑料中的最高值，即使在-70℃时仍有相当高的冲击强度；  
3、自润滑；在煤仓、溜槽、粮仓、料仓用途上最实用，下滑速度快。  
4、超高分子量聚乙烯树脂板吸水率极低：它几乎是不吸水，在水中不膨胀，比尼龙的吸水性小得多因此，其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关；  
5、超高分子量聚乙烯树脂板化学性稳定，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质及有机溶剂的腐蚀；  
6、超高分子量聚乙烯树脂板无味、无毒、无臭，本身无腐蚀性，具有生理循环性和生理适应性。  
7、不粘附性；超高分子量聚乙烯树脂板吸水率为零，表面光滑，不沾料。用于自卸车的车厢衬板，装卸块煤，煤屑，湿土，红土，等粘黏性强的物料，防止因物料粘黏。  
8、超高分子量聚乙烯树脂板分子量超过150万时，脆化温度降至-140℃。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达-269℃以下，仍有一定的机械强度。  
100%实力生产企业 拥有同行业最先进的生产和检测设备质量保证 期待与您长期合作

我们承诺：一分价钱一分货 我们的产品不仅让您用的放心 而且让您更加了解产品 进一步辨别产品真假与好坏 颜色：多色均可加工。规格：按客户要求加工定制。包装：托盘。 公司服务：我们可以根据客户来图来样加工，我们有专业的生产团队，独立的技术部和实验室，质量严格把关，我们会努力做到最强最好。期待您的来电咨询！