

进口立式管道泵,进口化工泵,进口旋涡泵

产品名称	进口立式管道泵,进口化工泵,进口旋涡泵
公司名称	上海祝富阀门有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌: 德国巴赫进口
公司地址	上海市徐汇区
联系电话	021-51079178 13681810483

产品详情

进口立式管道泵 进口管道立式泵 进口德国立式管道泵

pipeline pump

立式管道泵产品概述Product overview: 立式管道泵是德国巴赫最新推出的新型管道泵系列产品，它国际同类产品的长处，产品采用水力模型，可不用联轴器直接插入泵轴内孔，具有结构新颖独特，又紧凑低噪，高效节能，坚固耐用，维修方便等优点，型谱覆盖范围广，在有些场合可替代端吸型离心泵。

立式管道泵产品特点Product features: 1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。

4、安装检修方便，无需拆动管道路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。工作条件:1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

立式管道泵设计标准与主要材料Design standard and the main material 设计标准:性能根据欧洲BS EN733 /

DIN24255标准 结构:立式、单级、单吸、蜗壳式、管道式 出口直径:mm) 40 - 200 法兰标准

标准配置：ANSI B16.5 Class 150lb；可选配置：DIN2501 泵体

标准配置：铸铁HT200；可选配置：球铁QT400-18 叶轮 标准配置：黄铜H

65；可选配置：铸铁HT200、不锈钢304/316 轴

标准配置：不锈钢2Cr13；可选配置：不锈钢304/316、45#钢 轴封 标准配置：机械密封(Carbon-Sic/Viton)

立式管道泵技术参数Technical parameters 最大流量 600 m³/h 最高扬程 155m 额定转速 1450~2900 rpm (50HZ), 1750~3500 rpm (60HZ) 额定温度 -10 Celsius to 105 Celsius 最大工作压力 1.6 MPa

立式管道泵应用Application

HVAC加热设备、通风设备、空调设备、消防、水流循环、液体传送、冷却、农业灌溉、增压