

# 上海1.2.3.5吨不锈钢电子地磅

产品名称	上海1.2.3.5吨不锈钢电子地磅
公司名称	上海兵杰电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海兵杰 型号:scs
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼706室
联系电话	0550-4669782 13641637925

## 产品详情

2吨不锈钢地磅防水电子地磅2000kg

2吨不锈钢地磅防水电子地磅2000kg钢板厚度5mm，强度硬度高，耐磨耐撞击，具有使用寿命长不锈钢不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损,具有耐腐蚀、增强强度、钢材变形不易破裂和环保性能，不易锈蚀。适用于恶劣环境（湿、酸碱等户内外环境）

2吨不锈钢地磅防水电子地磅2000kg产品概述：

2吨不锈钢地磅 防水电子地磅2000kg从根本上解决了全钢结构电子地磅使用过程中因雨淋日晒，酸碱腐蚀及结构的热胀冷缩而出现秤体被腐蚀，使用精度降低、使用寿命缩短等问题，抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护。适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功能要求较高的行业。

型号：DCS-YH-S

秤量 1T 2T 3T 5T 10T 20T

感量 0.2kg 0.5kg 0.5kg 1kg 2kg 5kg

尺寸 (可选) 0.8 \* 0.8m/0.8 \* 1m/1 \* 1m/1 \* 1.2m/1.2 \* 1.2m/1.2 \* 1.5m/1.5 \* 1.5m

1.5 \* 2m/2 \* 2m/2 \* 3m/2 \* 4m/2 \* 5m/2.5 \* 5m/2.5 \* 6m

分辨率：显示 30,000；内部 2,000,000；

灵敏度：0.3uV/d

显示：20mm LCD，带背光；

供桥电压：5VDC，可以驱动6个350 传感器；

电源：交流输出电源:AC100 ~ 250V,DC9V (LP7350-S9型)；

使用环境：-10 ~ 40 ， 90%RH；

出信号：RS232、RS485、4~20mA模拟量 (选项)

## 2吨不锈钢地磅防水电子地磅2000kg功能特点

自动归零，操作简单、方便

LED数码显示，清晰易读，

内置可充蓄电池，交直流两用

以IP67防水连接盒 ( Junction Box ) 连接4颗高精度感应器使用。

使用者简易校正,交直流两用,由于独特设计,功耗低。

可连结RS232接口或直接连接打印机界面。(选配)

连结10公尺内之远程显示。

可轻易的与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。

广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场。

单一窗口红色灯管显示,可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读。

自动零点追踪,全扣重及重量累计功能。

整体表面化学工艺处理,美观、抗腐蚀,喷涂台面,清洁耐用。

可根据客户要求订制尺寸

2吨不锈钢地磅防水电子地磅2000kg秤台结构：

全304不锈钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

304不锈钢台面,抗腐蚀性能强

表面经喷砂烤漆处理,抗腐性强

材质：全钢结构秤台,平板、花纹板台面任选

技术：自动复位传力机构一次定位

技术：数字滤波和自动零点跟踪

技术：键盘设定和校正

工艺：配置不同仪表，可实现简单称重和过程控制功能