

上海市1.2.3.5吨移动式小地磅

产品名称	上海市1.2.3.5吨移动式小地磅
公司名称	上海兵杰电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海兵杰 型号:scs
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼706室
联系电话	0550-4669782 13641637925

产品详情

移动式小地磅2吨采用专用推车扶手设计，可折叠放置不占用空间。扶手安装称重显示仪表设计，信号线隐藏于扶手钢管中。双层秤体带框设计，能有效防止在移动过程撞击对秤体产生的损坏。移动式小地磅自带移动滚轮，进口轴承，稳定性好，故障率低。

移动式小地磅2吨产品概述：

移动式小地磅2吨 产品简介：

移动式小地磅

专为工厂车间内部经常变换称重位置设计的计量地上衡结构器具，全碳钢秤体花纹防滑面板，表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理。双层秤体带框设计，能有效防止在移动过程撞击对秤体产生的损坏。移动式小地磅底部自带滚轮可短距离移动，可折叠式扶手便于整体搬运节省空间，仪表信号线隐于扶手内部整体美观，结构坚固。移动式小地磅配置4颗不倒翁式的碳钢传感器，与保护框组合，自动限位与自动复位。移动式小地磅秤体对接选配的称量显示器，即可进行测量使用。

移动式小地磅2吨 产品特点：

碳钢秤台经喷塑 烤漆 喷漆 冷镀锌 热镀锌 五大步骤强化制作。

一次压制成形花纹碳钢秤台，表面经喷砂，丙烯酸烤处理，具有防侵蚀、防潮等特点。

双层秤体带框设计，能有效防止在移动过程撞击对秤体产生的损坏。

自带移动滚轮，进口轴承，稳定性好，故障率低。

移动式小地磅专用推车扶手设计，可折叠放置不占用空间。扶手安装称重显示仪表设计，信号线隐藏于扶手钢管中。

移动式小地磅标配四只不倒翁式传感器，抗侧向力结构设计。

移动式小地磅2吨 产品规格及参数：

标准量程：0.5T/1T/2T

标准尺寸：0.8m × 1.0m、1.0m × 1.0m、1.2m × 1.2m、1.2m × 1.5m、1.5m × 1.5m

移动式小地磅2吨 产品亮点及适用场合：

双层秤体带框设计，能有效防止在移动过程撞击对秤体产生的损坏，并具自动限位功能。

不倒翁式传感器，抗侧向力结构设计，具自动复位功能。

移动轮采用高性能轴承配套定制而成，耐用性高。

移动式小地磅适用于工矿企事业单位及仓库、粮油等单位小宗货物计量运输相结合的高精确计量。适用于须经常移动称量的环境。

移动式小地磅2吨 使用操作：

- 1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在电子地磅的中间位置，让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便，经常在一个角落进行称重，从而导致传感器受力不均，影响电子地磅使用寿命。
- 2、称重时，应避免超载，以确保平台秤不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物，以免抵住称重传感器，造成称重不准，跳数等现象。
- 3、禁止在秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台进行电弧焊作业。请注意：断开信号电缆与称重显示控制器的连接；电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近，并牢固接触在秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊回路的一部分。
- 4、连接电子地磅秤的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。
- 5、称重时，秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。
- 6、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保正常使用。