

上海1,2,3,5,10吨带打印电子地磅

产品名称	上海1,2,3,5,10吨带打印电子地磅
公司名称	上海兵杰电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海兵杰 型号:scs
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼706室
联系电话	0550-4669782 13641637925

产品详情

带打印电子地磅,1,2,3,5,10,15,20,30吨带打印电子地磅

传感器：采用amcell高精度称重传感器，并抗150%超载量（铝合金制造，性能优越，抗冲击力强）。一台磅秤标配4只高精度称重传感器。接线盒：HQ-4孔专用防水性接线盒，采用高精度电位器和不锈钢外壳，配有TVS管（18V）防浪涌冲击（并联式）防水性能强。一台地磅标配一整个接线盒。

【详细说明】

带打印地磅

带打印地磅仪表技术参数:

1、三积分式A/D转换原理

2、60次/秒A/D转换速度

3、使用温度 0 -40

4、储运温度 -25 --+55

5、相对湿度 85 % RH

6、可接1-8只350兆或1-16只700兆传感器

7、更换仪表不用上砝码重新标定

8、四点线性修正

9、10个单价设置、贮存及调用可直接用于贸易结算

10、超载满量程的30%仪表将锁定

11、提高10倍精度显示

12、不间断实时时钟，真正约定日期停机功能

13、车号、皮重200辆贮存，断电保护

14、1000个称重记录贮存

15、日报表、月报表、分类（车号、货号）统计

16、中文填充式快速打印可选

17、可接多种24针针式打印机

18、两路RS-232串行连续输出通讯接口

19、可增配RS-485远距离通讯接口

20、kg-t可选

带打印地磅的组成：

电子磅秤是由磅秤、传感器、接线盒、显示仪表和电缆线等五部分组成而成的。

磅体：电子地磅材质有：Q235防滑性花纹碳钢和304#全不锈钢选择。用户可根据使用环境、场地选择更为适合的产品。

磅体高度：11cm ~ 13cm，用户可使用叉车将地磅移动。

磅体厚度：6mm ~ 8mm（可根据用户要求定做）。板折弯成U型，主要超载于50%的重量。

传感器：采用amcell高精度称重传感器，并抗150%超载量（铝合金制造，性能优越，抗冲击力强）。
一台磅秤标配4只高精度称重传感器。

接线盒：HQ-4孔专用防水性接线盒，采用高精度电位器和不锈钢外壳，配有TVS管（18V）防浪涌冲击（并联式）防水性能强。一台地磅标配一个接线盒。

显示器：XK3190-A9+P高性能计重打印显示仪表一台，直流两用，标配蓄电池;7位0.8英寸LED显示，3档电池电量指示;零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置;

具有两点线性修正功能，两种补偿标定方式;存储量大，可存储1001组称重记录，1000组车号和皮重，201个货号;可打印横联和竖联等称重单，可以打印多种统计报表;配备RS232通讯口（可选配RS422/RS485）、配备电流环大屏幕通讯口、配备标准并行打印口、支持指定型号的热敏微型打印机;A9+P内置针式微打

电子磅秤参数：

0.6m × 0.8m、0.8mX0.8m、0.8m × 1.0m、1.0m × 1.0m、1.0m × 1.2m、1.2m × 1.2m、1.2m × 1.5m、1.5m × 1.5m、1.5m × 2.0m,2.0mX2.0m

称量范围：500kg、1t、1.5、2t、3t、5t、10t、15t

选配件：地磅引坡、仪表架、连接电脑的串口（如：RS235接口，RS485接口等）、带打印的仪表、称重软件等。

电缆线：地磅专用屏蔽电缆线。标配3m或5m。

