

310 耐高温硅胶

产品名称	310 耐高温硅胶
公司名称	昆山市玉山镇方豆电子材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:方豆 型号:LX-1880
公司地址	江苏省苏州市昆山市衡山路868号
联系电话	0512-55257773 15162655123

产品详情

3 1 0 耐 高 温 硅 胶

详细介绍

一、基本性能：

LX-1880

本产品为耐高温有机硅橡胶，单组份，脱脲固化，可在常温下自然固化。外观分膏状或半流淌两种。该产品具有较好的耐温特性，能在-60~310 范围内长期发挥其效能;此外，本产品还具有优异的密封及粘接特性，粘接强度高、稳定性能好；且抗振效果优良、耐腐蚀、防水等特点；广泛应用于耐高温环境中的密封及封装应用，也可以用在电子零部件、硬质塑料、硅橡胶、金属、陶瓷等工业产品的粘接和密封。

二、产品指标：

颜色: 红色 黏度 $\text{mpa} \cdot \text{s}(25)$ 350,000

比重：1.1g/cm³ 邵尔硬度A 25

抗拉强度：3.0Mpa 剪切强度: 1.5Mpa

断裂伸长率：250% 崩溃电压：20KV

热传导率：0.21 w/m. 体积电阻率： 1×10^{14}

介电常数：3.0(1MHz) 表干时间：12min(23 ,55%RH)

三、典型用途：

用于电子、电器零件的固定、密封、粘接

用于需要防水、防尘方面的密封

用于耐热、耐寒环境中的密封和粘接

电源板间电子零件的粘接、固定、防振

与许多基材之间都有较好的粘合性能