

耐250 高温硅胶

产品名称	耐250 高温硅胶
公司名称	昆山市玉山镇方豆电子材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:方豆 型号:LX-1860
公司地址	江苏省苏州市昆山市衡山路868号
联系电话	0512-55257773 15162655123

产品详情

耐 2 5 0 高 温 硅 胶

详细介绍

一、基本性能：

LX-1860

本产品为耐高温有机硅橡胶，单组份，脱脲固化，可在常温下自然固化。外观分膏状或半流淌两种。该产品具有较好的耐温特性，能在-60~250 范围内长期发挥其效能;此外，本产品还具有优异的密封及粘接特性，粘接强度高、稳定性好；且抗振效果优良、耐腐蚀、防水等特点；广泛应用于耐高温环境中的密封及封装应用，也可以用在电子零部件、硬质塑料、硅橡胶、金属、陶瓷等工业产品的粘接和密封。

二、产品指标：

颜色: 白色/透明/黑色 黏度mpa · s(25) 25,000

比重： 1.04g/cm³ 邵尔硬度A 27

抗拉强度： 2.5Mpa 剪切强度: 1.5Mpa

断裂伸长率： 220% 崩溃电压： 20KV

热传导率： 0.21 w/m. 体积电阻率： 5 × 10¹⁴

介电常数： 2.5(1MHz) 表面干燥时间： 20min(25 ,55%RH)

三、性能特点：

- 良好耐高低温性能
- 优异的化学稳定性
- 良好的电气绝缘性
- 极好的耐候性和抗辐射性
- 稳定的介电性
- 具有防水性
- 与许多基材之间都有较好的粘合性能

四、包装： 310ml

五、储存：0~25 密封储存、运输，储存中应尽量避免高温和冰冻。

六、安全性：本品系非危险品，可作为非危险品储存和运输，保质期为9个月