

耐高温工业密封胶1000

产品名称	耐高温工业密封胶1000
公司名称	昆山市玉山镇方豆电子材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:方豆 型号:XL-1096
公司地址	江苏省苏州市昆山市衡山路868号
联系电话	0512-55257773 15162655123

产品详情

耐 高 温 工 业 密 封 胶 1 0 0 0

详细介绍

XL-1096耐超高温无机胶 基本性能：

本产品为单组份，常温下即可完全固化。产品耐温范围在-60~+1000℃，最高可达到1200℃左右。本产品通过了环保测试。该产品是以特殊进口材料为基础原料，经科学工艺制成的耐高温密封胶；该产品最显著的特点就是具有优越的耐高低温特性，且粘接强度较高，抗老化性能好等特点。本产品主要应用于耐高温环境下的产品部件粘接和密封等。

二、产品指标：

外观：膏状或半流淌 比重：1.4g/cm³

抗拉强度：2.5Mpa 剪切强度: 1.0Mpa

崩溃电压：20KV 硬度：90A

剥离强度：6N/mm 体积电阻率： 3×10^{16}

介电常数：2.5(1MHz) 表干时间：15 ~ 20min(25℃, 55%RH)

三、典型用途：

高温机械部件、高温烘箱、高温锅炉、高温工业设备管道、陶瓷、金属等工业产品的粘接密封。

四、包装及颜色：330ML, 本产品分黑色和浅黄色；黑色为膏状体，或浅黄色半流淌型。

五、储存：0~25℃ 密封储存、运输，储存中应尽量避免高温和冰冻。

六、安全性指标：本品系非危险品，可作为非危险品储存和运输，保质期为9个月。