

富脂奶粉 干燥机，离心喷雾干燥机常州海涵干燥公司制造

产品名称	富脂奶粉 干燥机，离心喷雾干燥机常州海涵干燥公司制造
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:海涵 型号:LPG 产地:常州
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

LPG-15喷雾干燥机 介绍： 喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合^的标准时，喷雾干燥是一道较好的工艺。LPG-15喷雾干燥机 工作原理： 空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。LPG-15喷雾干燥机 性能特点： ◎干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒钟，特别适用于热敏性物料的干燥。 ◎产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性，产品纯度高，质量好。 ◎生产过程简化，操作控制方便。对于含湿量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品，干燥后不需粉碎和筛选，减少生产工序，提高产品纯度。对产品粒径，松密度，水份，在一定范围内可通过改变操作条件进行调整，控制和管理都很方便。LPG-15喷雾干燥机 适应物料： 化学工业:

氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白炭黑等。

塑料树脂：AB，ABS乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。

食品工业：富脂奶粉、酪朊、可可奶粉、代乳粉、猎血粉、蛋清(黄)等。

食物及植物：燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。

糖类: 玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。

陶瓷：氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等。

技术参数规格：

型号/ 项目/参数	5	25	50
入口温度	140-350 自控		
出口温度	80-90		
水份^大蒸发量 (kg/h)	5	25	50
离心喷雾头传动形式	压缩空气传动	机械传动	
^高转速 (r.p.m)	25000	18000	18000
喷雾盘直径 (mm)	50	120	120
热源	电	蒸气+电	蒸气+电，燃油、煤气、热
电加热^大功率 (kw)	9	36	72
外形尺寸 (长×宽×高) (m)	1.8×0.93×2.2	3×2.7×4.26	3.5×3.5×4.8
干粉回收 (%)	≥95		