

KSHC-I-T528一体式液位变送器

产品名称	KSHC-I-T528一体式液位变送器
公司名称	昆山皇昌自动化仪表有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:昆山皇昌 型号:I-T528
公司地址	苏州市昆山市玉山镇城北水秀路民营一号
联系电话	0512-57096502 15190112848

产品详情

kshc-i-t528一体式液位变送器

投入式液位计产品概述 昆山皇昌自动化仪表有限公司 昆山皇昌自动化仪表有限公司

投入式液位计、投入式液位传感器、液位变送器、水位液位计采用进口充油硅芯片，不锈钢全封焊结构设计，具有良好的防潮性能和极强介质兼容性，可用于许多工业场合较弱的腐蚀性介质中；电路部分的关键元器件、压力敏感芯子，选用国际著名品牌的元器件采用国际生产标准工艺，使产品的各项技术指标均达到国际水平，产品有很好的稳定性和较高的精度。

二、投入式液位计应用范围 广泛应用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、水文地质、水库、河道、海洋等场所 三、投入式液位计技术参数

全封闭式电路，具有防潮、防结露、防渗漏功能 量程：0~2000米 一体式

精度：0.25%fs 外型尺寸长约110mm, 直径26mm 技术参数：

测量形式及范围 0~1~200mh2o 允许过载 2倍满量程压力 工作温度 -20~60

温度补偿 -10~60 存储温度 -40~80 输出信号 (4~20)ma电流输出 二线制 默认发货

如需要 (0~5)v、(0~10)v 电压输出 三线制

各种液位的设计安装 (只供参考)

供电电源 15 ~ 36 vdc(标定电压24vdc) 外壳材料 304不锈钢
电缆 专用防水透气电缆 防护等级 ip68(压力传感器部分)

安装使用：在敞口的容器中测量静态液位时，把液位变送器直接投入到容器底部，在容器开口处用尼龙带或三角可调安装架等将电缆线（接线盒）固定即可。在流动的液体中测量液位时，因介质波动较大，可以在液体中插入一根 45mm的钢管，同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔，使液体流入管内。另一种方法是在液体底部加装阻尼装置，以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。

选型说明: 注明测量范围（液位高度），对于一些特殊介质，注明介质的密度。

· 选型时，应注意被测介质与产品接触的材料相兼容，对于特殊介质，可订制。 · 产品安装于多雷雨地区时，订货时应注明“防雷”，建议用户在现场安装防雷击保护装置，并确保产品及电源接地。

· 关于导气电缆长度的选取：一般比实际液位高度长10cm