

过滤球阀 涡轮传动式过滤球阀

产品名称	过滤球阀 涡轮传动式过滤球阀
公司名称	上海首龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首龙 型号:过滤球阀
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐小康路34号2楼112室
联系电话	021-61246982 13918712698

产品详情

涡轮传动式过滤球阀

技术参数标准口径DN80~ DN 350 压力等级：PN25 工作温度：-40 ~ +180 适应介质：水、气、油。操作方式：手柄，齿轮（垂直/水平），电动应用领域和技术原理：“全焊接过滤球阀（DN80—DN300）”用于天然气、水等介质输送中对介质清洁度有严格要求的管路上，其技术原理是：将原本意义上的管路的过滤设备和阀门设备合二为一，集管路过滤功能和控制调节功能于一体，使介质中的杂质过滤在管路的前端，从而达到管路设计要求。

产品特点：

（1）阀门整体采用全焊接式，不会有任何泄露现象出现；（2）过滤网和球体一体结构设计，使过滤功能与流体控制功能集于一体；（3）滤网设计为坡口型，保证流体介质正常的通过状态；（4）设计有泄压装置，调节阀体内外压差。2、产品的先进性、创造性：（1）高效、精准过滤（2）标准模块化、节省空间、灵活可变、互换性强、系统紧凑（3）寿命长，过滤元件坚固，无磨损，无腐蚀（4）维护量小，零部件少，易于使用，维护方便。3、与国内外同类技术比较：我公司研制的“全焊接过滤球阀（DN80—DN350）”，技术条件达到国际同类标准先进水平，该技术研制成功处国内领先水平