

松下总代提供AW-HE130KMC海量图片

产品名称	松下总代提供AW-HE130KMC海量图片
公司名称	深圳市金长星科技发展有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:AW-HE130KMC 规格:180 × 228 × 234 mm
公司地址	深圳市建设路东方广场709
联系电话	0755-82126659 13723790281

产品详情

松下总公司授权深圳金长星公司代理批发AW-HE130KMC高清摄像机，本次代理型号为AW-HE130KMC,特别渠道批发，厂家直接供货，货源稳定，全新正品，支持全国联保，支持现场验货。

详细规格

	电源	DC 12 V (交流)
	功耗	1.8 A (交流适用)
	操作温度	0 °C 至 40 °C
	存储温度	-20 °C 至 50 °C
	操作湿度	20 % 至 90 % (无凝露)
	重量	约3.1Kg[含安装架]
	尺寸 (WxHxD)	180 × 228 × 234 mm
外观	AW-HE130WMC: 珍珠白 AW-HE130KMC: 黑色	
控制器支持*1	AW-RP120MC, AWRP50MC, AK-HRP200MC	
	输入	
输入接口	DC 12 V IN, G/L IN (BNC) • 支持BB同步和三电平同步 • 使用BB不能锁定色度副载波	
	输出	
视频输出	HDMI	HDMI接口 HDMI • 不支持HDCP • 不支持Viera Link

HD/SD SDI 输出 SMPTE424/SMPTE292/SMPTE259 标准 75 (BNC x 1)

视频输出 NTSC/PAL 1.0 V [p-p]/75 (BNC x 1)

输入/输出

输入/
输出
接口

LAN

用于IP控制的LAN接口

RS-422

RS-422A (RJ45)控制

话筒/线路输入

∅ 3.5 mm 立体声迷你插孔 输入阻抗：高阻抗 • 话筒输入时
话筒/线路输入话筒支持：立体声话筒（插入式电源、通过菜单进行开/关）
话筒输入灵敏度：约 -40 dBV ± 3 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) • 线路输入时

功能与性能

[摄像机单元]

图像传感器

1/2.8型240万像素3MOS

镜头

20倍光学变焦，F1.6 至 F3.4 (f=4.5 mm ~ 90 mm; 35 mm 等同于: 32.13 mm)

聚焦

自动和手动之间切换

最短聚焦距离

整个变焦范围：800毫米 广角端：400毫米

分色光学系统

3MOS

最低照度

2 lx (50 %, F1.6, 36 dB)

水平分辨率

1000电视线（中央区域）

增益选择

0 dB - 36 dB

帧累积*2

0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB

电子快门速度 59.94p/59.94i: 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

29.97p: 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

23.98p: 1/24, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

50p/50i: 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

25p: 1/25, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

同步扫描

59.94 Hz:60.15 Hz 至 642.21 Hz 50 Hz:50.15 Hz 至 535.71 Hz

伽玛

HD, SD, FILMLIKE1, FILMLIKE2, FILMLIKE3 0.30 至 0.75 (手动设置)

白平衡

AWB A, AWB B, ATW, 3200K, 5600K, VAR(2000K 至 15000K)

色度调整

关, -99 % 至 40 %

场景文件

场景1, 场景2, 场景3, 场景4

输出格式

1080/50p, 1080/50i, 1080/25p*3, 1080/25PsF, 720/50p, 576/50p(i)*4, 1080/59.94p, 1080/29.97p*3, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 480/59.94p(i)*4

同步系统

内部/外部同步 (BB/三电平)

[云台单元]

安装方法

桌面安装或吊装*5

摄像机/云台控制	IP连接线缆 • 通过集线器连接时：LAN 线缆*6 (类别5e或更高, 直连线缆), 最长100米 LAN 线缆*6 (类别5或更高, 交叉线缆) 最长100米 RS-422A, AW系列协议 RS-485连接线缆 LAN 线缆*6 (类别5或更高, 直连线缆), 最长1000米
云台操作速度	0.08 ° /秒至 60 ° /秒
水平旋转范围	± 175 °
俯仰旋转范围*7	- 30 ° 至 210 °
静音	低于NC35

需要购买AW-HE130KMC的朋友，可以直接联系本公司,谢谢惠顾！！！！