

耐腐蚀黄铜，h65洛阳铜

产品名称	耐腐蚀黄铜，h65洛阳铜
公司名称	昆山爱比伦金属材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:中铝洛铜 型号:h65
公司地址	江苏省昆山市昆太路228号
联系电话	0512-50336105 18915756105

产品详情

耐腐蚀黄铜，h65洛阳铜

牌号：H65 黄铜

标准：GB/T 14954-1994H65特性 性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。通黄铜,有良好的力学性能,热态下塑性好,冷态下塑性也可以,切削性好,易钎焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜,是应用广泛的一个普通黄铜品种。H62(即四六黄铜)。在室温下 相较 相硬得多,因而可用于承受较大载荷的零件。 + 两相黄铜可在600 以上进行热加工。 + 两相黄铜显微组织: 为亮白色的固溶体, 是CuZn为基的有序固溶体。用途 可做各种深拉深和弯折制造的受力零件,如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、、气压表弹簧、筛网、散热器。化学成分H65黄铜化学成份:

铜 Cu : 63.5 ~ 68.0 锌 Zn : 余量 铅 Pb : 0.03 磷 P : 0.01 铁 Fe : 0.10 锑 Sb : 0.005 铋 Bi : 0.005 注 : 0.3(杂质)力学性能

H65黄铜力学性能 :

抗拉强度 b (MPa) : 390

注 : 棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸 : 直径或对边距离5 ~ 40

TU2紫铜

C10100纯铜

C12000焊接用磷脱氧铜

C12200磷脱氧铜

黄铜H80

H85黄铜线

H90黄铜板铜线

黄铜H96

磷青铜C52180