

# Y8-24型锅炉离心引风机

产品名称	Y8-24型锅炉离心引风机
公司名称	河南鸿基风机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:通天 型号:Y8-24
公司地址	周口太清路6好
联系电话	0394-8531168 18903876663

## 产品详情

### Y8-24型锅炉离心引风机 - 风机用途

Y8-24系列低噪声锅炉离心引风机是为适应燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的（1、2、4T/H）工业锅炉配套而高等的。凡进气条件相当，性能又相适应者均可选用。但最高温度不得超过250°，且在引风机前必须加装效率不低于85%的除尘装置，以降低进入风机的烟气含尘量，提高风机寿命。

### Y8-24型锅炉离心引风机 - 风机型式

1、引风机制成单吸入，机号有 5、6.3、8、9四种。 2、引风机可制成右旋或左旋两种。从电机一端正视风机，叶轮顺时针旋转者称右旋风机，以“右”表示；反之称左旋风机，以“左”表示。 3、风机的出口位置以机壳的出风口角度表示，左右均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六种角度，如您需要其它角度和机号，请在订货时向厂家提出。

### Y8-24型锅炉离心引风机 - 结构特点

- 1、由于不可能用一个系列，故采用多个专用系列去适应用户不同的需要。
- 2、引风机使用范围内的加权平均效率高。 3、噪声低，在运行工况内确保小于85分贝。
- 4、对于不同吨位引风机均同时配备了D式（直联）与C式（皮带）传动两种，Y8-24为D或者C式传动。

5、采用两相流动的一些分析结果，从流产形式上考虑了耐磨。 6、说明书的编写，为便于用户选型，同时标明配用吨位与对应风机系列、型号。运转平稳、可靠、叶轮经静、动平衡，并有整体结构和分体结构两种型式，整机平衡，总之，用户可以从该群体中选项到不同要求的各种风机。

风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、整体托架等部分组成。

1、叶轮---Y8-24的叶轮军用16Mn制造，Y8-24为16个长叶片为

2、机壳---用钢板焊接成蜗形整体， 9风机“左”、“右”旋通用。

3、进风口--进风口为敛散式整体结构，用螺栓固定于机壳入口一侧。 4、调节门--调节门是引风机的附件，用以调节风机流量，NO.5为蝶版型，NO.6.3-9为花瓣型叶片，轴向安装于进风口前。 5、传动组--由主轴，轴承箱，滚动轴承，皮带轮或联轴器组成。

**联系：王经理18903876663**

**QQ：2827054877**