

GY6-48型离心风机

产品名称	GY6-48型离心风机
公司名称	河南鸿基风机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:通天 型号:GY6-48
公司地址	周口太清路6好
联系电话	0394-8531168 18903876663

产品详情

GY6-48型离心引风机 - 风机用途

GY6-48型锅炉专用通、引风机是我厂结合我国热电厂行业使用情况进行优化设计的新型风机，它具有体积小、运转平稳可靠，调节性能好等特点。凡进气条件相当，性能相近者均可选用。通风机输送的介质为空气，但最高温度不得超80 °C；引风机输送介质为烟气，最高温度不得超250 °C。在引风机前必须加装效率不低于85%的除尘装置，以降低进入风机的气体含尘量，以利提高风机寿命。

GY6-48型离心引风机 - 风机型式

- 1、通引风机可制成右旋或左旋两种。从电机一端正视风机，叶轮顺时针旋转者称右旋风机，以“右”表示；反之称左旋风机，以“左”表示。
- 2、风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。
- 3、风机的传动方式为D式，电机与风机链接方式均可采用弹性联轴器直连传动。

GY6-48型离心引风机 - 结构特点

- 1、叶轮---由数片叶片焊接于弧形轮盖与平板轮盘中间，叶轮均经静、动平衡校队和超速运转实验，故运转平稳可靠。
- 2、机壳---用钢板焊接成蜗形整体， 9风机“左”、“右”旋通用。
- 3、进风口--为收敛流线型侧。整体结构，用螺栓固定于风机入口侧。
- 4、调节门--用以调节风机流量大小的装置。
- 5、传动组-- 由主轴，轴承箱，联轴器组成。引风机备有水冷装置，需加装输水管，耗水量因环境温度不同而异，一般按0.5-1m/h考虑。

联系：王经理18903876663

QQ：2827054877