

索尼BRC-H900安装介绍及图片大全

产品名称	索尼BRC-H900安装介绍及图片大全
公司名称	深圳市金长星科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:索尼 型号:BRC-H900 规格:198 x 260 x 238mm
公司地址	深圳市建设路东方广场709
联系电话	0755-82126659 13723790281

产品详情

深圳金长星现货代理BRC-H900，特价批发，正品行货!!!你还在为找正品原装BRC-H900吗?你还在为产品的价格高发愁吗?那么，我建议你联系我公司，我们是一家正规索尼摄像机代理机构，长期代理索尼BRC-H900，BRC-H700，BRC-Z700，BRC-Z330等高标清视频会议摄像机，价格优惠，童叟无欺。

【产品参数】

成像设备	1/2-type Exmor CMOS x3	
有效像素	约207万有效像素	
清晰度	大于1000线	
信号系统	HD	1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94P, 720/50P,
	SD	PAL, NTSC
镜头	焦距	14倍光学变焦, f=5.8 mm ---81.2 mm F1.9 (Wide), F2.8 (Tele)
	光圈	F10

最小物距	300mm
水平视角	59.6 °
聚焦系统	自动/手动
最低照度	4 lx (50IRE, F1.9, +24 dB)
曝光控制	自动/手动/优先模式/背光补偿/聚光灯模式
快门速度	1/8,000 s to 1/60 或 1/8,000 s to 1/50 s
增益	
白平衡	自动/手动/一键式白平衡/室内/室外
信噪比	50dB
平移/俯仰	水平：±170 ° (0.22 ° to 60 ° /s) ， 俯仰：+90 ° /-30 ° (0.22 ° to 60 ° /s)
预设位	16个
视频输出	HD HD/-SDI (switchable) , Component (Y/Pb/Pr) or RGB
	SD SD-SDI, VBS, Y/C
控制接口	RS-232C/RS-422
扩展卡型号	BRBK-HSD2 (HD/SD-SDI) , BRBK-SA1 (模拟SD输出卡)
电源规格	DC 10.8 V to 13.2 V
功耗	Max 28.8 W
操作温度	0 ° C to 40 ° C (32 ° F to 104 ° F)
存储温度	-20 ° C to +60 ° C (-4 ° F to +140 ° F)
尺寸 (宽X高X深)	198 x 260 x 238mm
重量	5.0 kg

随机配件

红外线遥控器，AC电源适配器，AC电源线，RS-422接口插头，天花板安装支架，钢丝，螺丝，操作说明书

如果您对我公司代理的BRC-H900有兴趣，不妨联系我们，谢谢！！！！