

# 东风5米1冷藏货车国四多利卡冷藏保温车厂家价格

产品名称	东风5米1冷藏货车国四多利卡冷藏保温车厂家价格
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	1.00/1.0
规格参数	品牌:东风 型号:DFA5080XLC12D3 外形尺寸:6995 × 2285 × 3250
公司地址	湖北省襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

## 产品详情

### 东风5米1冷藏货车国四多利卡冷藏保温车厂家价格

冷藏车采用国际最新技术、新工艺制造，冷藏车厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好，对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。

冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大，噪声小安装维护方便等特点。

【主要技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	260
产品名称	冷藏车	产品型号	冷藏车
总质量(Kg)	8275	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	3500	外形尺寸(mm)	6995 × 2285 × 3250

整备质量(Kg)	4580	货厢尺寸(mm)	5120 × 2050 × 2100
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	0.8
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1210/1985
轴数	2	轴距(mm)	3800
轴荷(Kg)	3310/4965	最高车速(Km/h)	99
其它	随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.车厢顶部封闭不可开启.可选装导流罩.侧面及置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120 × 60,离地高度40-42发动机对应油耗值为:19.39,ISB3.9-125E40A发动机对应的油耗值为:18.83,CY4102-C耗值为:18.81,YN38CRD1发动机对应油耗值为:18.87.随底盘选装新造型的前围下面罩.		
<b>【底盘技术参数】</b>			
底盘型号	DFA1080SJ12D3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	6815 × 2080 × 2440	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	24/14	轮胎规格	7.50-16 14PR,7.50R16 14 12PR,8.25R16 12PR
钢板弹簧片数	8/10+7,11/9+7	前轮距(mm)	1770,1831,1740,1845
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586,1640,1610,1680
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005 国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)

YC4E140-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260	103
ISB3.9-125E40A	东风康明斯发动机有限公司	3900	92
CY4102-CE4C	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	91
YN38CRD1	昆明云内动力股份有限公司	3760	95

[襄阳新中昌专用汽车股份有限公司](#)

全国24小时销售热线：18671073524

销售经理：李龙 传真：07103328929

邮箱：lilongxzc@qq.com 公司网址：<http://www.xzc58.com>

主要配套生产：冷藏车、防爆车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、邮政车、自卸车、环卫车等二

冷藏车制作标准和配置：厢体结构：采用整体骨架“三明治”板粘接式真空吸附工艺 厢板材质：内外壁板选用国内优质的机制2.2mm玻璃钢；中间保温材料选用厚进口聚氨酯；厢体厚度80---100mm 门厚度80-100mm；（肉钩车厢预埋加强骨架）；底板上面整体玻璃钢，下面3mm平钢板，中间进口聚氨酯；配件：厢体周边2.5mm铝合金包边，不锈钢包角，不锈钢门锁，防撞胶皮4块，不锈钢门框，不锈钢合页，箱内节能照明灯 制冷机组：冷藏机组知名的国产品牌《汉雪》厢体温度0上5度至0下18度；（可选配进口机组）驾驶室可视---车厢温度监视仪、温度控制器。选装配置： 可选装单双开侧门（侧门另算）。 可改装肉钩冷藏车厢（标配4条加厚铝合金滑道“标配3条滑道”，不锈钢固定件，不锈钢螺丝，不锈钢固定环，不锈钢304材质双肉钩）厢体保温性好，整体强度大。 厢底板选装铝合金通风槽，便于冷气流通全车，并保持厢内温度均衡及保护厢体底板。新中昌冷藏车优势：采用国际最新技术、新工艺制造，厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好，对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大，噪声小安装维护方便等特点。冷藏车主要用于水果、海鲜、鲜奶等易变质、易腐烂、易发酵货物的长途运输，医疗血液、疫苗药品运送等。