

LX-9369 环氧AB胶

产品名称	LX-9369 环氧AB胶
公司名称	昆山市玉山镇方豆电子材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:方豆 型号:LX-9369
公司地址	江苏省苏州市昆山市衡山路868号
联系电话	0512-55257773 15162655123

产品详情

L X - 9 3 6 9 环 氧 A B 胶

详细介绍

LX-9369 环氧AB胶

性能 本胶采用德国进口原材料，经科学调配合成。胶液呈全透明状，室温快速固化，粘接强度高，具有耐水、耐高温、耐油、耐酸碱、耐溶剂等特性。同时，固化后的胶层可进

行砂磨钻孔，胶液可进行浇铸、填补等施工作业。

用途 适用于工业和家庭用具的粘接修补，工业上，常用于陶瓷、树脂、塑料、大理石、水泥等工艺品和高档金属制品、首饰、电器等的粘接修补。

主要参数 固化时间：5-10分钟（室温）

剪切强度： 20Mpa

拉伸强度：7800PSI

粘度：12-14Mpa.s

使用方法 1、处理粘接面：光滑的粘接面必须用砂纸或砂轮机打使

之表面毛糙，以增强粘接强度。

2、清洁粘接面：有条件时，可用丙酮或工业酒精将粘接面擦拭干净，不留粉尘、污垢。也可用清洁剂兑水擦洗粘接面（此举必须待粘接面水份彻底挥发后方能施胶！）。

3、使用该种包装的AB胶,须和胶枪配套,使用时,先把胶管安装在胶枪上,再把混合管安装在胶管的出胶口并插紧,然后,扣动胶枪扳手,胶液便从胶管挤出,通过混合管自动混合后,即

可把胶液涂在粘接处,5分钟后即可固化。

4、在粘接面施胶须均匀涂抹，然后把粘接物按自己所需的粘接方位摠上，同时用胶带将粘接物固定好，15-30分钟后可撕掉胶带。施工时如不慎将胶液沾到外面而影响外观，须尽

快用刀片削刮。

注意事项 1、施胶时须小心，若不慎皮肤被胶液沾上时可用酒精或肥皂清洗。

2、一次用不完的胶液，请密闭管盖，存放于阴凉处。

3、请勿让儿童接触胶

进口材料合成，环保，并列双管包装，使用方便，有5分钟、10分钟、30分钟固化三种规格 保质期24（个月）工作温度 25（ ）

