静海数显式显微硬度计TFM100e

产品名称	静海数显式显微硬度计TFM100e
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:TMG 型号:TFM100e
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

产品详情

%%%数显式显微硬度计

● HV,HK,HB,KC的测试模式可直接在面板上切换(700) ● 采用LCD触控显示荧幕(700)
● 具备经济型的LED显示系列(300) ● 搭配布氏硬度测试机能(700)
● 破坏韧性值(KC)测试功能列为标准配备(700)

● JIS R1607/IF法规范 ● 实现鲜明明亮的计测视野, 让压痕计测更为容易
● 非常细而且明显的计测线
● 最多可同时装置4个镜头(700,选用配备)

● 可同时装设HV/HK两个压子(700, 选用配备)
● 全系列均具备自动回转机型

● 全系列可选用电视计测装置, 自动读取系统, 自动位移读取系统

性能参数：

项目	规格					
型式	TFM100e	TFM-100	TFM-300e	TFM-300	TFM-700e	T

试验荷重	A型	mN : 98.07. 245.2 490.3 980.7 1.961 2.942 4.903 9.807					
		Gf : 10 25 50 100 200 300 500 1000					
	B 型	Mn : 49.03 98.07 245.2 490.3 980.7 1.961 2.942 4.903					
		Gf : 5 10 25 50 100 200 300 500					
	C型	Mn : 245.2 490.3 98.07 1.961 2.942 4.903 9.807 19.164					
		gf: 25 50 100 200 300 500 1000 2000					
	D型	mN : 9.807 49.03 98.07 490.3 980.7 1.961 4.903 9.807(19.164)					
		gf 1 5 10 50 , 100 200 500 1000(2000)					
镜塔回转机构		手动	自动	手动	自动	手动	
测试压子	标准	VICKERS维氏压子一个					
对物镜	标准	10X 50X 各一个					
	选用	最多可同时装三个				最多可同时装4个	
接眼目镜		10 X					
计测显微镜形式		机械式		电子式			
试料最大高		210mm					

试料最大深	165mm
机器尺寸,重量	(W)195*(D)517*(H)690 mm 约55Kg
供给电源	AC100 - 240V 50/60HZ 下订单时指定