

# 静海数显式显微硬度计TFM100e

产品名称	静海数显式显微硬度计TFM100e
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:TMG 型号:TFM100e
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

## 产品详情

### %%%数显式显微硬度计

HV,HK,HB,KC的测试模式可直接在面板上切换(700) 采用LCD触控显示荧幕(700)  
具备经济型的LED显示系列(300) 搭配布氏硬度测试机能(700)  
破坏韧性值(KC)测试功能列为标准配备(700)

JIS R1607/IF法规范 实现鲜明明亮的计测视野, 让压痕计测更为容易  
非常细而且明显的计测线  
最多可同时装置4个镜头(700,选用配备)

可同时装设HV/HK两个压子(700, 选用配备)  
全系列均具备自动回转机型

全系列可选用电视计测装置, 自动读取系统, 自动位移读取系统

### 性能参数：

项目		规格				
型式		TFM100e	TFM-100	TFM-300e	TFM-300	TFM-700e

试验荷重	A型	mN：98.07. 245.2 490.3 980.7 1.961 2.942 4.903 9.807					
		Gf：10 25 50 100 200 300 500 1000					
	B型	Mn：49.03 98.07 245.2 490.3 980.7 1.961 2.942 4.903					
		Gf：5 10 25 50 100 200 300 500					
	C型	Mn：245.2 490.3 98.07 1.961 2.942 4.903 9.807 19.164					
		gf: 25 50 100 200 300 500 1000 2000					
	D型	mN：9.807 49.03 98.07 490.3 980.7 1.961 4.9 03 9.807(19.164)					
		gf 1 5 10 50 , 100 200 500 1000(2000)					
镜塔回转机构		手动	自动	手动	自动	手动	
测试压子	标准	VICKERS维氏压子一个					
对物镜	标准	10X 50X 各一个					
	选用	最多可同时装三个				最多可同时装4个	
接眼目镜		10 X					
计测显微镜形式		机械式		电子式			
试料最大高		210mm					

试料最大深	165mm
机器尺寸,重量	(W)195*(D)517*(H)690 mm 约55Kg
供给电源	AC100 - 240V 50/60HZ 下订单时指定