

供应LED橱窗显示屏

产品名称	供应LED橱窗显示屏
公司名称	吉上润达电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉上润达
公司地址	深圳市光明新区公明玉律第四工业园15栋
联系电话	4000-5000-30 15999510885

产品详情

产品特点：

1. 申请广告审批特别快，方便；
2. 适用灵活范围广；
3. 超薄轻便，清晰显示。箱体轻薄设计，亮度高、对比度高、视角广，高灰高刷、太阳直射下仍画面清晰亮丽，显示效果自然真实。
4. 耐候性高，IP65/IP43的防护等级，适于户外产品；
5. 产品已经过CE认证、CB国际电工认证、FCC美国市场认证、Gost认证、3C认证
6. 具有高防护、标准化、易维护和可调亮度

解决方案：

- 1、采用低功耗驱动的超高亮LED,达到户外任何亮度环境的应用；
- 2、高刷新率和高灰度，使LED显示的画面更加逼真，满足商业用的高视觉品质的要求；
- 3、采用PFC的供电电源，使供电持续稳定；
- 4、显示屏环境监控系统，掌握显示屏的运行状况；
- 5、定时或远程实时的控制LED显示屏的开关；

6、支持网络集群化控制功能，可在一个地方控制全球的显示屏，任意改变你要播放的内容；

7、感光控制系统，根据室外光线的变化自动调节显示屏亮度，节能环保也减少了运行成本；

8、针对户外环境的特点而设计具备可靠的防护等级，整屏散热设计，严谨的制造工艺使能长时间稳定工作。

像素间距	8mm
LED类型	SMD3535
色温	6500K
物理密度	15625 pixels/m ²
箱体尺寸	1024*1024*140
重量	57 kg
材质	冷板（SPCC）
防护等级	前/后:IP65/IP43
存储温湿度	-40 ~+60 /10~90%RH
处理深度	14 bits
颜色	4.4 trillion
对比度	1000:1
画面刷新率	2000 Hz
输入电源频率	50~60Hz
输入功率(典型值)	300W
LED波长	R:625~630nm G:515~535nm B:465~475nm
输入信号	RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc
通信连接	非屏蔽双绞线(CAT5 Cable) (L 140m) ; 多模光纤(multi-mode fiber) (

| L 500m) ; 单模光纤 (single mode fiber) (L 20km) |