

# 供应3M300LSE PET双面胶带

产品名称	供应3M300LSE PET双面胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M300LSE PET双面胶带 型号:3M300LSE PET双面胶带
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

3M300LSE PET双面胶带 3M9495LE基材双面胶，由透明PET双面涂布丙烯酸制成，胶带颜色为：透明，厚度：0.17mm薄型，具有良好的尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和优良的强力粘合效果，更有超强的物理稳定性和化学稳定性，既可以隔绝潮湿气体、起到密封作用，还具有抗溶剂型、抗紫外线直射，抗温度急剧变化等特征。优异的防水性能，模切加工性好，耐高温性好，有很强的持粘力；长期耐温121℃，短期耐温可达149℃；对玻璃、塑料、聚丙烯、粉末喷涂油漆、石油污染等表面提供优异的附着力。耐水性：浸泡在水中粘结强度没有明显的影响

抗紫外线：铭牌、装饰件等曝光没有不理影响 耐湿性：多种化学品，包括油、弱酸碱  
耐高温性：-30℃至150℃循环，粘结强度高 强粘力透明PET胶带、防水防腐、耐高温、撕下无留痕、0.15mm超薄易模切，低表面薄型强粘力万能胶王 广泛用于模切加工、对塑料、玻璃和金属片有很强的粘接强度，适用于柔性线路板，薄膜开关，电子标牌，橡胶制品，用于手机、数码、平板电脑、MP4 LED镜面粘合，形状附件和高压层压板粘接的玻璃镜头附件

3M9080A双面胶强力无纺布胶带易模切 3M9080A双面胶是3M双面胶中的一款无纺布基材双面胶，由无纺布丙烯酸胶制成，具有优良性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性，具有良好持粘力，长期耐温80℃，短期耐温可达120℃。在环保方面符合ROHS法规，经过UL环保认证等特征。要达到最佳的粘结效果，粘结表面必须是洁净、干燥的。3M9080HL小图  
强粘力、0.15mm厚超波、耐高温性好、牢固、通用、无痕、极高性价比、精美贴合。广泛用于加工行业，包括塑胶行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、手机配件、家用电器、汽车、海绵、纸品、玩具和电子仪器零件、部件、元器件组装固定。

3M5952泡棉胶带 3M5952胶带，其实就是3M5952泡棉胶带。它是一种以丙烯酸为基材的3M泡棉胶带。3M5952胶带超强粘性双面胶带的全丙烯酸结构，可以取代铆钉、螺丝及其它机械式固定，不仅可以密封隔绝潮气及多数溶剂，更可长期抗紫外线及冷热回圈，独特的泡棉可做为极佳的缓冲材料。不同于机械固定之粘受力，3M5952能够平均分散受力，使用者得以使用较轻的材料而无材料变形，金属疲劳等问题。3M5952 产品规格 品牌:3M 型号:5952 厚度:1.1 (mm) 颜色:黑色 宽度:610 (mm) 适用范围:汽车，家具、玻璃 产品特点 防水，抗溶剂，耐高温，在弯曲的表面有良好的服帖性，可填补粘贴不平整的表面。服帖性高，优异的填充效果，独特的背胶亦适用于不同的表面及低温施工使用。适用范围  
3M5952胶带是丙烯酸为材质的胶带产品，短期耐温性 208 ( ) 而长期耐温性是132 产品用途 主要用

于汽车边饰条，前饰条，后饰条，门槛条，角位防撞条，后护板，不锈钢油箱饰盖，踏板，门外拉手，轮弧，挡流板，刹车灯，汽车和摩托车标牌，金属饰板，汽车配件，安全玻璃的复合等方面的粘贴固定。